

销售燃气式台车炉 商洛台车炉 璐广销售台车式热处理炉

产品名称	销售燃气式台车炉 商洛台车炉 璐广销售台车式热处理炉
公司名称	山东璐广电炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐县辛寨工业园
联系电话	13953622476

产品详情

{台车炉}{翻转台车炉}{工业台车炉}{台车式热处理炉}{台车式电炉}{可倾式台车炉}{台车电阻炉}{全纤维台车炉}{高温台车炉}

{台车炉}{翻转台车炉}{工业台车炉}{台车式热处理炉}{台车式电炉}{可倾式台车炉}{台车电阻炉}{全纤维台车炉}{高温台车炉}

台车炉炉门升降的开合使用 台车进出、炉门升降均为电动操作。机械传动各部与电炉连锁控制，即打开炉门就断开加热元件电源，台车炉价格，炉门上升到位就接通台车进出电源；反之，只有台车进到位才能接通炉门电源，炉门降到位后才能接通加热元件的电源。从而确保操作安全可靠，阻断了由于错误操作而发生意外事故。 台车移动电缆采用钢制拖链承载，既安全又方便。炉门升降的开合采用电动拉杆，以此减少炉门与门框的摩擦。

{台车炉}{翻转台车炉}{工业台车炉}{台车式热处理炉}{台车式电炉}{可倾式台车炉}{台车电阻炉}{全纤维台车炉}{高温台车炉}

{台车炉}{翻转台车炉}{工业台车炉}{台车式热处理炉}{台车式电炉}{可倾式台车炉}{台车电阻炉}{全纤维台车炉}{高温台车炉}

钢结构：钢骨架由型钢、钢板等焊接而成。整体结实、牢固、耐用、可靠，所有焊缝均匀平滑、没有气孔、夹渣、未熔合等缺陷。炉体外观平直、美观、没有皱褶或凹凸不平现象。炉体外部按相关标准刷底漆及面漆。色标选择按行业通用标准，关键需耐温部位使用耐中温漆。外围封板采用冷轧板 3mm厚均匀密封。封板全部采用大帽螺丝固定，方便局部拆卸维修，外观整体美观大方。

控制柜至炉体主回路的连线采用铜芯橡皮线；引出棒的接线夹头采用钢板精加工后进行镀铬处理；所有线号标识采用专用的线号材料，出售工业台车炉，正规打印，可避免线号脱落；所有地沟内的连线每隔两米都有线号标记，方便维修时检查各线路。

{台车炉}{翻转台车炉}{工业台车炉}{台车式热处理炉}{台车式电炉}{可倾式台车炉}{台车电阻炉}{全纤维台车炉}{高温台车炉}

全硅酸铝耐火纤维炉衬：炉衬采用具有优良隔热保温性能的全硅酸铝耐火纤维制品，商洛台车炉，经过特殊施工组合成大板块，最后组装成炉衬，纤维内穿耐热钢横担，通过不锈钢针与外表钢板网固定，再涂抹高温粘接剂，纤维压缩量 40%，炉衬外表加装彩钢扳，炉体表面温升 40 。采用全耐火纤维大板块结构的炉体，销售燃气式台车炉，其重量仅为耐火砖炉体的1 / 20，但可节能25 ~ 30%，这种炉衬还具有安装简便，施工时间短的特点，使用寿命远比砖体炉长。