

开封架桥设备各种型号 架桥设备 三马起重

产品名称	开封架桥设备各种型号 架桥设备 三马起重
公司名称	河南省三马起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省起重机械工业园区
联系电话	13503437666

产品详情

起重机械的安全监督检验分为起重机械产品和在用起重机械的安全监督检验两类。

1. 起重机械产品的安全监督

起重机械的制造单位对生产产品的安全技术性能进行自检，合格后，安阳架桥设备种类多，向所在地区的省级主管部门申请安全技术监督检验。

检验内容包括：原材料自检资料，金属结构安全技术要求，电气、液压及控制系统安全技术要求，洛阳架桥设备客户需求，安全防护装置及主要零部件安全技术要求，运行试验和载荷试验等。

新安装起重机械的安全监督

新安装起重机械的安全监督内容包括：

- (1) 一般要求。整机外观、标牌、额定起重量标志，作业环境，技术档案资料。
- (2) 金属结构安全技术要求。桥架、臂架、塔架、升降机导轨架等主要受力构件及其连接；司机室；平台、走台、梯子、栏杆。
- (3) 机构及主要零、部件安全技术要求。起升、运行、回转、变幅、伸缩等机构的安全性能，其中的主要部件包括吊钩、钢丝绳等吊辅具，卷筒，滑轮组，制动器，开式齿轮，开封架桥设备各种型号，联轴器，车轮及钢轨等。
- (4) 液压系统安全技术要求。防止过载和液压冲击的安全装置，平衡阀、液压锁、管路及其连接，操作及控制装置。
- (5) 电气及控制系统检查。它包括馈电装置，保护装置，控制装置，架桥设备，导线及其敷设，照明、信号，接地、绝缘等。

(6) 安全防护装置检验。

(7) 运行试验和载荷试验。

吊钩的报废标准

吊钩出现下列情况之一时应予报废：

裂纹；

危险断面磨损达原尺寸的10%；

开口度比原尺寸增加 15%；

钩身扭转变形超过 10° ；

吊钩危险断面或吊钩颈部产生塑性变形；

吊钩螺纹被腐蚀；

片钩衬套磨损达原尺寸的50%时，应更换衬套；

片钩心轴磨损达原尺寸的5%时，应更换心轴。

开封架桥设备各种型号-架桥设备-三马起重(查看)由河南省三马起重机械有限公司提供。河南省三马起重机械有限公司(www.smaqz.com)是一家从事“电动葫芦双梁起重机,门式起重机,桥式起重机,电动葫芦系列”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“SMA葫芦,SMA起重,地球电机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使三马起重在工程、建筑起重机中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.hnsanma.cn)还是从事河南三马起重机,河南三马起重机电葫芦门式起重机,河南三马起重电动葫芦门式起重机厂家的厂家,欢迎来电咨询。