

线槽 亿富兴线管桥架 镀锌线槽

产品名称	线槽 亿富兴线管桥架 镀锌线槽
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

电缆桥架厂

镀锌线槽

喷涂线槽

梯级式线槽

托盘式线槽

垂直式扎线条线槽

组合分隔式线槽

线筛式线槽

水槽式线槽

9) 几组电缆桥架在同一高度平行敷设时，镀锌线槽，各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。10) 钢制托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸参见CECS31 91《钢制电缆桥架工程设计规范》第2.2.2条。11) 铝合金托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸参见CECS106 2000《铝合金电缆桥架技术规程》第3.1.2条。

佛山市亿富兴线管桥架有限公司

电缆桥架的支撑间距应小于桥架大允许支撑跨距。宽度应留有一定备用空位，以便以后增加电缆用。

厂家直销电缆桥架 生产电缆桥架

3、桥架多层设置时层间中心距为200，250，300，100*200线槽，350mm。4、桥架直线段每隔50m应预留伸缩缝20-30mm（金属桥架）。

四、防火要求桥架防火的区段，必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BAQJ系列电缆桥架有防火桥架系列

1、产品定义

电缆桥架（电缆托架）是由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂（臂式支架）、吊架等构成具有密接支承电缆的刚性结构系统之全称。

2、产品选用要点

1) 电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。

2) 电缆桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

3) 在工程防火要求较高的场所，线槽厂家，不宜采用铝合金电缆桥架。

4) 电缆梯架宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架的填充率在一般情况下，电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%工程发展裕量。

5) 在选择电缆梯架的荷载等级时，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，线槽，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。

6) 各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下，其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。

线槽-亿富兴线管桥架-镀锌线槽由佛山市亿富兴线管桥架有限公司提供。佛山市亿富兴线管桥架有限公司（www.snolm.com）是一家从事“镀锌线管,镀锌线槽,电缆桥架,C型钢,包塑软管,万能角铁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿富腾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使亿富兴线管桥架在镀锌管中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

