

镀锌线管 亿富兴线管桥架 松原线管

产品名称	镀锌线管 亿富兴线管桥架 松原线管
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

老房子大部分是用的都是镀锌管，现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管，镀锌管作为水管，使用几年后，管内产生大量锈垢，镀锌线管，流出的黄水不仅污染洁具本公司集生产、加工、销售于一体，生产的带钢采用优质原料，广泛用于焊管、冲压、自行车配件等各种金属制品行业。公司生产产品种类有：KBG金属穿线管，JDG金属穿线管及相关配件，金属软管及接头，JDG线管，可挠性金属软管及接头，电缆桥架，轻钢龙骨等。产品畅销全国各地，深受消费者信赖。

镀层结构为微粒级球形锌粉受机械力传递碰撞变形、成为扁平、碟形锌颗粒的层状叠加来凝结为镀层，这种结构镀层具有金属锌的基本物理特征，DN线管，镀层的功能作用是为铁基本零件提供防锈蚀要求的阳极性保护镀层。钢管的弯曲有冷煨和热煨两种。冷煨一般采用手动弯管器或电动弯管器。手动弯管器一般适用于直径50mm以下钢管，且为小批量。若弯制直径较大的管子或批量较大时，松原线管，可使用滑轮弯管器或电动（或液压）弯管机。用火加热弯管，只限于管径较大的黑铁管。

测量试样表面的压痕直径（L）。布氏硬度值是以试验力除以压痕球形表面积所得的商。以HBS（钢球）表示，单位为N/mm²(MPa)。钢管与钢管的连接有螺纹连接（管箍连接）、套管连接和紧定螺钉连接等方法。采用螺纹连接时，管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2；连接后，其螺纹宜外露2~3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。采用套管连接时，套管

镀锌线管-亿富兴线管桥架-松原线管由佛山市亿富兴线管桥架有限公司提供。佛山市亿富兴线管桥架有限公司（www.snolm.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！