

曲阜工程经验丰富钢防火卷帘门 山东金材门窗

产品名称	曲阜工程经验丰富钢防火卷帘门 山东金材门窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

- 1.卷门开启轻盈快捷，附有防震衬带，达到基本无噪音的效果.符合环保要求；
- 2.门板为波浪式一体成型，不易沾灰尘、油污、水洗方便；
- 3.安装快捷，安全，适用于新门安装、旧门改造之各种建筑装饰场合;
- 4.门锁启闭便捷，卷帘板采用镀锌钢带无需弯身；
- 5.门板有多种高雅色彩可选择、搭配、凸层整体建筑风采；
- 6.故障率低，使用寿命长，普通门的价格，星级的享受。

防火卷帘门是一种安装在建筑物较大洞口处，具有防火、隔热作用的设施，防火卷帘门目前广泛应用于商场、医院、地下室、仓库、厂房等建筑的防火隔断区，能够较好的阻止火势蔓延，保障人民的生命财产安全，是现代建筑中不可缺少的消防设施。

防火卷帘安装施工工艺流程：

支架及预埋安装 主轴 开闭机安装 导轨 帘面安装 电控箱、按钮盒安装 行程处理 负荷试车及调试 罩板和熔断器安装 验收

防火卷帘钢结构件焊接是防火卷帘门安装中一个非常重要的步骤，那么，防火卷帘钢结构件焊接有什么具体要求呢？

- 1.工件点焊对接或搭接后，先用 3.2焊条打底焊一遍，清理焊道上的焊渣。
- 2.再 4焊条焊第二遍通焊，上门安装无机防火卷帘门，焊道连接头要保持均匀。焊口高度4mm。
- 3.水平焊和立焊要保持焊角高度均匀一致，焊道直宽度一致。
- 4.焊口不允许有虚焊，漏焊，焊溜，咬肉，气孔，夹砂，裂纹等缺陷。
- 5.满焊、间隔焊、角焊焊口高度要达到技术要求，焊口长度20mm，焊道波纹（鱼龄纹）均匀。
- 6.焊接要按技术要求和<碳钢、低合金钢焊口的基本型式与尺寸GB985-88>执行。
- 7.钢架槽钢的连接角钢横带间距为500mm-600mm，或按图安装施工。
- 8.钢架槽钢对接，连接处背面必须辅板，长200mm-300mm，厚5mm，四周满焊。

1.防火性能:按国际GB14102- 2005《钢质防火卷帝通用技术条件》，

耐火极限分为F1级(1.5h)、 F2级(2h)、 F3级(2.5h).
F4级(3.0h)。经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验达3.0h。

2. 防烟性能:防烟型卷审漏烟量不大于0.2m³(m².min)。

3. 抗风压强度：各型门窗的抗压性能平均为80pa/m²。

4. 启闭速度，2- 9m/min。

曲阜工程经验丰富钢防火卷帘门-山东金材门窗(优质商家)由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司（www.jcmckj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东金材门窗——您可信赖的朋友，公司地址：山东长清紫薇路800号，联系人：余经理。