

绍兴亨斯迈代理商钛白粉R TC90 “本信息长期有效”

产品名称	绍兴亨斯迈代理商钛白粉R TC90 “本信息长期有效”
公司名称	东莞市恩钛化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑旺西路19号
联系电话	13650246637

产品详情

亨斯迈钛白粉TR88 多用途颜料钛白粉

-----产品描述-----

huntsman亨斯曼涂料钛白粉

品牌：亨斯迈Huntsman

型号：TR-88

晶型：金红石型

规格及用途：涂料用，颜料用

色光：高

加工工艺：氯化法

-----应用领域-----

级别：涂料用、油墨用、颜料级。

-----技术指标-----

TiO₂含量 93%

无机涂层 氧化铝，二氧化硅

有机处理 存在

晶体尺寸 0.26 μm

比重 4.04 g/cm^3

105 $^{\circ}\text{C}$ 时 损失10.6%

堆积密度（夯实）21.1 g/cm^3

吸油量 16 $\text{cm}^3/100\text{g}$ 颜料

需水量 26 $\text{cm}^3/100\text{g}$ 颜料

耐久性 高耐久性

粉末涂料中亨斯迈钛白粉的应用

粉末涂料的环保优势比油漆和水性涂料都要好，属于涂料发展的重要方向。

粉末涂料生产可以分四段工艺，亨斯迈代理商钛白粉R-TC90，即配料、挤出混炼、冷却压片、磨粉，亨斯迈钛白粉作为颜料组分只有在挤出混炼时进行分散，此时树脂在一定温度下变成流体，对亨斯迈钛白粉等颜料浸润，并剪切分散，一般几十秒。

粉末涂料对亨斯迈钛白粉的要求比较高，要求分散性要好，不易结块；遮盖力和着色力要强；热稳定性要好，至少需耐温160 以上；要具备一定的耐光耐候性，如不易褪色，抗粉化，物理性能要持久；吸油量适中，抗渗色性要好。

亨斯迈钛白粉TC30 塑胶塑料RTC30钛白粉耐候性 多用途颜料钛白粉

-----产品描述-----

TC30高遮盖力，高耐候，使用于塑胶制造及塑胶配色，油漆等.PVC，PP，PE，ABS等塑料使用中消除聚合物黄相的底色，明亮，蓝相，易分散，遮盖力高。

塑料工业用专用的钛白粉

塑料用钛白粉的粒径为：0.15 ~ 0.3 μm

用途：外用塑料制品

R-TC30钛白质量要求是：

- 1)遮盖力：遮盖力好的钛白，生产出来的塑料制品更轻更薄；
- 2)白度：决定浅色或白色塑料制品的外观；
- 3)分散性：影响塑料制品生产成本，分散不好的钛白在塑料制品中会影响制品的光滑度和光亮度；
- 4)耐候性：室外使用的塑料制品以及塑料门窗等必须保证钛白的耐候性能。

绍兴亨斯迈代理商钛白粉R-TC90“本信息长期有效”由东莞市恩钛化工有限公司提供。绍兴亨斯迈代理商钛白粉R-TC90“本信息长期有效”是东莞市恩钛化工有限公司（www.chinataibaifen.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李小姐。