

# 阻燃型铠装地理控制电缆ZR-KVV22

产品名称	阻燃型铠装地理控制电缆ZR-KVV22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

阻燃型铠装地理控制电缆ZR-KVV22

## 阻燃型铠装地理控制电缆ZR-KVV22

适用范围：本产品适用于额定电压450/750V及以下配电装置中电气仪表的连接线。执行标准：GB9330-88，GB12666-90。使用特性：额定电压U<sub>0</sub>/为450/750V，电缆导体的额定温度为70℃；电缆的敷设温度应不低于0℃；允

许弯曲半径；无铠装层的电缆或有屏蔽层结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

型号、名称及使用范围

型号名称使用范围KVV ZR-KVV NH-

KVV铜芯聚氯乙烯绝缘和护套（阻燃、耐火）控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合KVVP ZR-KVVP NH-KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏（阻燃、耐火）控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合KVVP2 ZR-KVVP2 NH-KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽（阻燃、耐火）控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合KVV22 ZR-KVV22 NH-KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装（阻燃、耐火）控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械压力的固定场合KVVR ZR-KVVRNH-

KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘和护套（阻燃、耐火）控制软电缆敷设在室内移动要求柔软等场合KVVRP ZR-KVVRP NH-KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽（阻燃、耐火）控制软电缆敷设在室内要求屏蔽、移动要求柔软等场合