

扬州美孚润滑油授权经销商

产品名称	扬州美孚润滑油授权经销商
公司名称	苏州新鸿润润滑油有限公司
价格	260.00/个
规格参数	粘度:46 闪点:236 颜色:清澈
公司地址	昆山开发区前进东路579号楼1210室
联系电话	0512-50515042 13915749632

产品详情

扬州美孚润滑油总代理在以下地区可以送货：扬州邗江区、扬州广陵区、扬州江都区，扬州高邮、扬州仪征，扬州经济技术开发区、扬州（高邮）国家农业科技园、扬州国家高新技术产业开发区、扬州综合保税区高邮高新技术产业开发区、高邮湖西新区（省级高新区）、扬州杭集高新技术产业开发区，高邮经济开发区、高邮城南经济新区（享有省级开发区优惠政策）、宝应经济开发区、仪征经济开发区、广陵经济开发区、邗江经济开发区、江都经济开发区、维扬经济开发区，江苏消防科技产业园，高邮智慧城市产业园、波司登高邮工业园、高邮电池工业园、高邮苏中循环经济产业园、扬州大学高邮现代农业科教示范园、扬州（仪征）汽车工业园、仪征枣林湾生态园区、仪征高新技术开发区，湾头镇、头桥镇、李典镇、沙头镇、杭集镇、泰安镇，西湖镇、瓜洲镇、公道镇、方巷镇、槐泗镇、杨寿镇、杨庙镇，仙女镇、邵伯镇、小纪镇、郭村镇、大桥镇、宜陵镇、武坚镇、樊川镇、真武镇、丁沟镇、丁伙镇、浦头镇、吴桥镇，安宜镇、范水镇、夏集镇、柳堡镇、射阳湖镇、广洋湖镇、鲁垛镇、小官庄镇、望直港镇、曹甸镇、西安丰镇、山阳镇、黄滕镇、泾河镇，真州镇、青山镇、马集镇、新城镇、新集镇、刘集镇、大仪镇、陈集镇、月塘镇，送桥镇、三垛镇、卸甲镇、界首镇、临泽镇、甘垛镇、龙虬镇、汤庄镇、车逻镇、周山镇。一桶就可以送货，今天定明天到，有产品质保书，有销售协议，每桶都可以查询防伪，确保为原装美孚润滑油。

扬州美孚润滑油总代理有以下型号产品：美孚威达1号导轨油，美孚威达2号导轨油，美孚威达3号导轨油，美孚威达4号导轨油美孚威格力1400系列：美孚威格力1405导轨油，美孚威格力1409导轨油。美孚透平油美孚SHC800系列：美孚SHC824,美孚SHC825美孚DTE800系列：美孚DTE832，美孚DTE846美孚DTE700系列：美孚DTE732，美孚DTE746，美孚DTE768美孚特力索T系列：特力索T32，特力索T46，特力索T68，特力索T100美孚特力索AC系列：特力索AC32，特力索AC46美孚循环油美孚合成造纸机油SHC PM系列：美孚SHC PM 150，美孚SHC PM 220，美孚SHC PM 320，美孚SHC PM 460美孚造纸机油DTE PM系列：美孚DTE PM100，美孚DTE PM150，美孚DTE PM220

美孚DTE名称系列:美孚DTE轻级循环油，美孚DTE中级循环油，美孚DTE中重级循环油，美孚威格力100系列：美孚威格力137，美孚威格力146，美孚威格力148美孚威格力500系列：美孚威格力525，美孚威格力528，美孚威格力533，美孚威格力537，美孚威格力546，美孚威格力548美孚拉力士SHC1020系列：美

孚拉力士1024，美孚拉力士1025，美孚拉力士 1026美孚拉力士824，美孚拉力士827，美孚拉力士829美孚拉力士424，美孚拉力士425，美孚拉力士426，美孚拉力士427，美孚拉力士429美孚真空泵油68美孚拉力士PER220：美孚拉力士PE R 220美孚拉力士PE R-C 220:美孚拉力士PE R-C 220美孚SHC Cibus系列：美孚SHC Cibus32，美孚SHC Cibus46，美孚SHC Cibus68，美孚SHC Cibus150，美孚SHC Cibus220，美孚SHC Cibus320，美孚SHC Cibus460美孚传热油600系列：美孚传热油603，美孚传热油605美孚维罗斯主轴冷却油系列：美孚维罗斯3号，美孚维罗斯6号，美孚维罗斯10号美孚烧结轴承油系列：美孚烧结轴承油68美孚爱慕500系列：美孚爱慕525，美孚爱慕527美孚拉玛700系列：美孚拉玛798美孚拉玛500系列：美孚拉玛524美孚快顺32

Mobilge油00XP系列齿轮油具体型号：Mobilgear 600 XP 68，Mobilgear 600 XP 100，Mobilgear 600 XP 150，Mobilgear 600 XP 220，Mobilgear 600 XP 320，Mobilgear 600 XP 460，Mobilgear 600 XP 680。

Mobilge油00XP系列齿轮油产品简介：Mobilgear 600 XP 系列为超高性能齿轮油，具有出色的承受较端压力和负荷的特性，适用于采用循环式或飞溅式润滑的各类闭式齿轮传动系统。Mobilgear 600 XP 系列旨在超前满足齿轮箱技术不断变油的需求。齿轮箱设计技术趋向于以体积较小的齿轮箱单元来达到相似的功率输出。功率密度增大对齿轮油提出更多的要求。Mobilgear 600 XP 系列油品配方通过向齿轮、轴承和密封提供额外的保护来满足这些要求。

Mobilgear 600 XP

系列配方保护齿轮齿，避免早期磨损。微量磨损（称之为微点蚀）可导致齿轮齿严重损坏。Mobilgear 600 XP系列超过工业界对轴承磨损保护的要求。事实上，Mobilgear 600 XP 系列提供的磨损保护相当于工业标准 FAG FE8 试验的15倍。Mobilgear 600 XP 系列均衡的配方可提供较大的抗磨损和防腐保护，同时与常用齿轮箱密封材料保持兼容。Mobilgear 600 XP 有助于保持齿轮箱密封完好，从而防止漏油并避免污染。通过保护齿轮、轴承和密封，Mobilgear 600 XP 可改进设备的可靠性并提高生产效率。

Mobilgear 600 XP 系列油品建议用于采用循环润滑或飞溅润滑的闭式工业正齿轮、斜齿轮和锥齿轮，作业整体油温可高达100C。它们特别适宜于在高负荷或冲击负荷工况下运转的齿轮组。Mobilgear 600 XP油品也广泛应用于船用齿轮传动。同时，它们也可用于非齿轮应用，包括高负荷和低速滑动与滚动接触轴承。

Mobilge油00XP系列齿轮油特性与优点

美孚品牌工业润滑油素以创新和高性能而享有油声誉，而Mobilgear 600 XP 系列产品便是其中的佼佼者。这些矿物油基调配成的高品质的工业齿轮油，符合较新工业标准，适宜多种用途，用于润滑各种工业和船用设备。

Mobilgear 600 XP 系列产品具有以下特性和潜在的效益：加强对齿轮的磨损保护，防止产生微点蚀，齿轮和轴承磨损减少即减少停机时间，减少磨损产生的颗粒造成凹坑，轴承寿命提高达22%，从而降低轴承更换成本并提高生产效率，提高了轴承磨损保护，延长轴承寿命，提高生产效率，与各种密封材料兼容出色，减少漏油、油耗和污染，有助于减少维修，提高齿轮箱可靠性和生产效率，出色的油油和热降解性能，有助于延长润滑油寿命，降低润滑油和润滑成本并减少计划停机时间，优良的抗油泥和沉积形成能力，使系统保持清洁，减少维护保养，用途广泛，由于适用范围广泛，顾客库存中只需要准备较少的润滑油等级，从而降低采购和存储成本，用错润滑油的危险也随之减少，对钢材提供优油的防锈和防腐保护，对铜和软金属合金提供防腐蚀保护，对机器部件提供出色的保护，减少保养维修成本，抗泡沫和抗乳油的性能，在有水污染或在油品易于发泡的设备中提供有效的润滑和顺畅的运行。

Mobilge油00XP系列齿轮油应用范围

Mobilgear 600 XP润滑油适宜各种工业应用和船用，尤其是正齿轮、斜齿轮、锥齿轮和涡轮传动。专门应用包括：用于传送带、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、冲压机、纸浆机、泵（包括油

井泵)、筛网、挤塑机及其它重型设备的工业齿轮。船用齿轮包括主推进器、离心泵、甲板机械如绞车、锚机、吊车、旋转装置、泵、升降机和舵机。非齿轮应用，包括联轴器、螺杆以及低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承。Mobilgear 600 XP 100、150、220、320、460, 和 680 经过西门子 AG 批准，可用于 Flender 齿轮箱。

Mobilge油00XP系列齿轮油规格与认可：AGMA 9005-E02，DIN 51517-3: 2009-06，ISO 12925-1

Mobilge油00XP系列齿轮油典型性质

Mobilgear 600 XP 68 100 150 220 320 460 680

ISO 粘度等级 68 100 150 220 320 460 680

粘度，ASTM D 445

mm/s @ 40 C 68 100 150 220 320 460 680

mm/s @ 100 C 8.8 11.2 14.7 19.0 24.1 30.6 39.2

粘度指数, ASTM D2270 101 97 97 97 97 96 90

倾点, ° C, ASTM D97 -27 -24 -24 -24 -24 -15 -9

闪点, ° C, ASTM D92 230 230 230 240 240 240 285

密度，@15.6 C，ASTM D4052，kg/l 0.88 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91

FZG微点蚀，FVA 54，失效阶段/额定 10/高 10/高 10/高 10/高
高 10/高 10/高

FE 8 磨损试验，DIN 51819-3, D7,5/80-80. 滚柱磨损，mg 2 2
2 2 2 2 2

铁姆肯OK负荷, ASTM D 2782，磅 65 65 65 65
65 65 65

4 球 EP 试验，ASTM D2783,

焊接负荷，kg 200 200 250 250 250 250 250

负荷磨损指数，kgf 47 47 47 48 48
48 48

FZG划擦，DIN 51354，失效阶段

A/8.3/90 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+

A/16.6/90 12+ 12+ 12+ 12+ 12+ 12+

防锈保护, ASTM D665, 海水 通过 通过
通过 通过 通过 通过 通过

铜片腐蚀, ASTM D130, 3小时 @ 100 C 1B 1B 1B 1B
1B 1B 1B

抗乳油稳定性能, ASTM D1401, 3ml乳油时间, 分钟@ 82C 30 30
30 30 30 30 30

泡沫试验, ASTM D892, 趋势/稳定性, ml/ml
顺序1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

顺序2 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0 30/0

苏州新鸿润润滑油有限公司申明：本公司在扬州地区所售产品均有美孚二维防伪码，及出厂报告。正规渠道，确保您的机器使用到原装美孚润滑油。

苏州新鸿润润滑油有限公司是在扬州地区颇具影响力的润滑油供应商，拥有由众多外资及港台投资的客户网络，这些企业在本行业都是极具知名度的。苏州新鸿润润滑油有限公司在扬州设有美孚品牌常备润滑油仓库货值达到8000万以上。油品品种齐较数量过千，确保客户油品的及时供应。公司有运力十足的车队(4部货车)以保证油品的运送，确保为客户提供周到的售前售后服务。苏州新鸿润润滑油有限公司的服务宗旨是为客户提供无时无刻，无微不至的优质服务，随时把较好品质的美孚油品在较短的时间内送到客户的机器旁。