

# 安徽大陆通风 风管生产 安徽风管

产品名称	安徽大陆通风 风管生产 安徽风管
公司名称	安徽大陆通风设备科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县凤霞路与魏武路交口双凤工业园
联系电话	13515658077 13515658077

## 产品详情

### 风管安装各个事项细节

#### 1.安装要求

- (1)部件、设备如果要与负荷风管相连接，那么支吊架应单独设置，且它不能作为风管的支吊点。
- (2)风管支吊点与风口、风阀和自动控制机构之间的距离，应不小于200mm。
- (3)风管如果是选择垂直安装，风管生产，那么其支架的间距不能大于2.4m，并且一根立管上的支架数不能少于2个。
- (4)风管之间的管段连接，应使用法兰专用插接件，并用密封胶进行密封，装上护角。
- (5)风管与阀门、设备等连接时，应使用专用连接件，强度要符合要求，如果还要用到法兰，则应用紧固螺栓进行紧固，并密封好。
- (6)风管如要穿过墙体或楼板时，应使用防护套管，并用不燃柔性材料进行封堵，防护套管的管壁厚度不能小于1.6mm，太薄起不到保护作用。

#### 2.注意事项

系统检验：风管的拼接应采用粘结，使用漏光法对风管进行检测。

质量：接缝处要接合严密，折角应平直，端面应平行，且风管应无扭曲和翘角。风管接口应无开裂现象，其加固应牢固，四角应无漏风现象。

通风管道来讲的话，风管设备，它其实也就是会利用自然界空气(称新鲜空气或新风)来进行置换室内空气，这样一来，不锈钢风管，就可以改善室内空气的质量。通风管道在一定的程度上其实也是会提供人呼吸所需要的氧气;接下来，也就可以稀释室内污染物或者是在它当中的气味;鉴于如此，它其实也就是能派出室内工艺过程所产生的污染物;除去了室内比较多余的热量或者是湿量，最后，就通风管道也就可以提供室内燃烧设备燃烧时候所需要的空气。

不锈钢螺旋风管的优点有哪几个方面？

(1)、连接简单螺旋风管的安装减少了管与管之间的连接点，从而使得管件结合部的泄漏能降低到低程度。而且连接两个螺旋风管只需一个管接件，传统的矩形风管的连接则需要完全独立的双法兰系统。

(2)、标准化产品螺旋风管的配件，包括管件和接头等，其生产已经实现高度自动化、系统化，并且有工业化的质量控制。

(3)、安装费用低螺旋风管的安装时间只有矩形风管的三分之一。

(4)、通常只需较小的安装空间在不增加额外安装空间的前提下，数条平行的螺旋风管可替代矩形风管，所占用的空间也要比矩形风管少。

(5)、压降低螺旋风管的风阻要比矩形风管的小得多。

(6)、精密的咬口成型工艺所采用的模具均为特种钢材结构，即使使用几年，压制模具的表面仍能保持不变，镀锌钢板的表面不会受损，同时，接缝均匀平整、咬口紧密、连接力强、密封性好。

(7)、安全密封圈防漏系统，安徽风管，使用螺旋压制楞筋工艺该工艺能使螺旋风管具有佳的承受压力，咬口潜缝厚度是管体的四倍，增加了管道的刚性和优越性，并能承受大压力负荷而无损伤变形。并且，用材厚度可减小15%，降低了成本。

(8)、保温用材少由于螺旋风管周长短，保温用材也可相应减少。

安徽大陆通风(图)-风管生产-安徽风管由安徽大陆通风设备科技有限责任公司提供。安徽大陆通风(图)-风管生产-安徽风管是安徽大陆通风设备科技有限责任公司（[www.ahdalutongfeng.com](http://www.ahdalutongfeng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陆经理。