

# 安得颜色齐全按需定制 采光瓦树脂 潜江采光瓦

产品名称	安得颜色齐全按需定制 采光瓦树脂 潜江采光瓦
公司名称	潍坊安得建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城开发区营东路8号
联系电话	18365627777

## 产品详情

采光瓦采光性能：采光瓦以良好的自然采光效果著称，能全天有效地增加室内距离窗口4-9m处的照度，提高整个房间的采光均匀性。在室外自然光照度较低的清晨、傍晚，以及夏季太阳高度角较高时，效果尤为明显。与普通建筑相比，安装采光瓦的建筑室内采光效果更好，自然光线的利用率更高。采光瓦还能降低建筑能耗，增加室内舒适度，采光瓦利用上部开窗较小的优点，不会严重的增加空调负荷；而且采光瓦在通过上部开窗将阳光引入室内的同时，对于大面积的下部开窗起到了外遮阳的作用。

FRP采光瓦要由高性能上膜、强化聚脂和玻璃纤维组成，其中上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用，抗紫外线是为了保护FRP采光板的聚酯不发黄老化，透明采光瓦，过早失透光特性。抗静电是为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走，维持清洁美观的表面。常用型号有：666型、760型、475型、840型、820型、860型、900型、950型、980型、1050型

### 玻璃钢拉挤采光瓦一、 场地核实

- 1、在洁净地面进行初次处理（通常为环氧树脂底漆）之后，在设备定位时按设计图纸对隔墙放线定位，确定现场尺寸是否与图纸尺寸、设备位置有相冲突的地方；
- 2、对现场地面的水平度进行核实，看波动是否较大，是否有必要对彩钢板墙体底部整体较平，还是通过铺沥青油和密封胶条可以把地面找平；

### 二、 安装要求

- 3、槽铝固定：固定槽铝前必须先放线定位，偏差不能超过5mm，地面上的槽铝时在安装位置涂一层沥青油密封，有必要时贴宽40mm的密封胶条；槽铝采用M6的膨胀螺丝固定，间距不超过1100mm；
- 4、龙骨固定：按图纸要求将龙骨的间距确定，采光瓦树脂，如果是楼层较低的混凝土屋面，可在顶面放

线定位，吊码沿线固定，采光瓦生产厂家，间距不超过1200mm，吊码采用M8的膨胀螺丝固定在顶面；如果为钢构网架，根据现场条件和图纸要求而定；龙骨与彩钢板连接固定时必须用角铁压紧，不得留有空隙；

5、内圆弧固定：先安装好内圆弧的底座，潜江采光瓦，底座可锯成约250mm一节，底座的间距约500mm，即与内圆弧约成1：2的比例；

6、外圆弧固定：外圆弧与彩钢板连接必须严实，外圆弧立柱不驳接；

7、门窗安装：门窗的安装位置和开启方向按图纸要求而定，单开门尽量开在同一块彩钢板上，双开门的中心线尽量在板缝连接处，以使用切下的彩钢板做门体；门窗的型材连接需严密，不能有缝隙；

8、风口（余压阀）安装：天花上的风口安装要按图纸施工，避开龙骨，墙体上的排（回）风口安装要离地200mm，余压阀安装在气流方向的下侧；

9、外观要求：整体安装需平直美观，不得有碰撞刮划痕迹，要到最后才撕保护膜，板缝连接严实，打胶需严密平直，不得有缝隙；

安得颜色齐全按需定制(图)-采光瓦树脂-潜江采光瓦由潍坊安得建材有限公司提供。安得颜色齐全按需定制(图)-采光瓦树脂-潜江采光瓦是潍坊安得建材有限公司（[www.sdadjc.com](http://www.sdadjc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王凯。