

山东中空壁缠绕管 江苏联海科技缠绕管

产品名称	山东中空壁缠绕管 江苏联海科技缠绕管
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

产品详情

HDPE双壁缠绕管是由钢塑复合的异型带材经螺旋缠绕焊接（搭接面上挤出焊接）制成，其内壁光滑平整，规格为DN200-DN3000mm。

管材介绍

该种管材具有耐腐蚀、质量轻、安装简便、通流量大、寿命长（50年）等优点，可替代高能耗材质（水泥、铸铁、陶瓷等）制作的管材，属环保型绿色产品。

管材介绍

该种管材具有耐腐蚀、质量轻、安装简便、通流量大、寿命长（50年）等优点，可替代高能耗材质（水泥、铸铁、陶瓷等）制作的管材，属环保型绿色产品。

pvc中空缠绕管是由HDPE同时挤出的波纹外壁和一层光滑内壁一次熔结挤压成型的，管壁截面为双层结构，其内壁光滑平整，外壁为等矩排列的具有梯形中空结构的管材。具有优异的环刚度和良好的强度与韧性，重量轻、耐冲击性强、不易破损等特点，且运输安装方便。管道主要采用橡胶圈承插连接(也可采用热缩带连接)。由于双壁波纹管的特殊的波纹管壁结构设计，使得该管在同样直径和达到同样环刚度的条件下，用料(HDPE)最省。但受到生产

工艺限制，目前国内能生产的大口径也只有DN1200，使得其推广受到一定的限制。

hdpe缠绕管施工工艺

如果是对于一些土壤条件较差，而且地下水位也较高的土质条件，那么就应该分层开挖，对于hdpe缠绕管的管基也有一系列的要求，应该铺设一层厚度为20厘米左右的沙层，这样做的目的是为了增大hdpe绕管管道底部和土地的接触面积，从而有效地保护管道。而在hdpe缠绕管的连接方式上，它是采用收缩袋进行密封，同时在外面加上了电热溶固定带，既能够保证hdpe缠绕管接口的密封性，同时也有了足够的粘接强度。而当我们打开管沟的旁边，如果部位比较平坦的话，中空壁缠绕管，那么就可以顺势将hdpe缠绕管放进去，同时应该根据两个管道之间的距离切割开相应的长度。切割工艺应该采用木工切割，同时对于管道的顶部应该采用木工刨刨平。接下来就是管道的接口连接了，首先应该保证两条管道调平对齐。接着把管道的连接管道用干布擦拭干净，然后把固定的胶面加热之后，稍微融化一下就将它贴在管道的连接缝处。然后在连接缝上加上一层收缩带。

山东中空壁缠绕管-江苏联海科技缠绕管(在线咨询)由江苏联海环境科技有限公司提供。山东中空壁缠绕管-江苏联海科技缠绕管(在线咨询)是江苏联海环境科技有限公司（www.jslianhai.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。