

塔萨尼中性玻璃胶300ml门窗玻璃胶

产品名称	塔萨尼中性玻璃胶300ml门窗玻璃胶
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:塔萨尼 规格:24支装 容量:300ml
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

塔萨尼中性玻璃胶300ml门窗玻璃胶

塔萨尼中性玻璃胶为单组份、中性、室温固化高级门窗工程耐候胶，使用便捷，颜色主要有黑、白、灰及透明等，其它颜色按客户工程需求定制，操作简单，气味小，施工方便，很受用户喜爱。

=====

一、中性玻璃胶施工指南：

必须使用甲本等溶剂，将接口处清洗干净，并保持干燥；如需配合使用底漆以增强其粘结性，待底漆干后方可方程式 施工时应用密封胶将接缝完全填满，确保两面粘结；在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面；在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

洽谈：133-92-92-72-76

二、使用限制：

- 1、不能用于结构性粘结；
- 2、不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料表面；
- 3、不宜用于密不透风的场所，因为密封胶需要吸收空气中的水分固化；
- 4、不宜用于结霜或潮湿的表面；

- 5、不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方；
- 6、酮肟型胶在材料表面湿度低于5度或超过50度时，不宜施工；

三、门窗玻璃胶颜色及规格说明：

常规杂色为：黑、白、灰色及透明色，其它颜色为定制色，需要用量起定。

常见规格为280ml、300ml、320-330ml（470-490g），其中透明为300ml（320g）。

四、门窗玻璃胶基本用途：

- 1、用于各种玻璃、铝门窗、塑钢门窗填缝密封。
- 2、各类室内装饰填缝密封。
- 3、其它许多工业用途。

五、质量保证：

在使用中性玻璃胶前，请客户将拟采用的材料事先进行相关的相容性测试，在此范围内，如硅酮密封胶不符合质量标准要求的，用户可进行更换或退款，除此之外的一切意外原因，本公司不承担任何其它直接与间接的赔偿责任。

六、门窗玻璃胶应用指南：

- 1、使用本产品前应对所有的材料进行相容性和粘着力试验，确认合格后方可施工操作。
- 2、为确保产品具有良好的力，所施工的材料表面必须清洁、干燥、不得有水份、灰尘、油污物存在，且表面温度不得超过50度。
- 3、基材表面清洗必须使用不脱绒的棉质白布和干净清洁的溶剂，如甲本，并在一小时内施工打胶，避免再次污染。
- 4、胶浆填满接缝后，应再用小刃进一步向内挤压，使胶浆安全填满接缝，不留空隙，以增强附着力。
- 5、施工表面得用胶带遮信相邻表面，以便之后的整理、清洁、以确保、美观的效果。

七、洽谈合作：

咨询：一三三、九二、九二、七二、七六洪（同微）