

化工油漆 化工涂料 化工防腐漆

产品名称	化工油漆 化工涂料 化工防腐漆
公司名称	天津市外星化工涂料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:奇锐 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市北辰区屈店工业园
联系电话	022-86870286 13820951600

产品详情

技术指标：

项 目	指 标	
颜色及外观	漆膜平整光滑	
粘度，S	90-120	
细度，um	35-45	
附着力	2级	
冲击强度，kg/cm ²	50	
干燥时间，h	表干	2
	实干	24
耐酸碱性	无变化	
耐候性		

组成：该漆以改性聚合树脂为主要基料，加入各种耐腐蚀的颜料、填料、抗辐射助剂及溶剂等经研磨分散而成组份一，组份二为固化剂。

施工参考：

1、被涂物表面喷沙或手工除锈 Sa2.5或St3级，涂刷底漆干燥后涂该面漆。把该漆按规定比例配漆搅拌均匀放置10分钟后即可使用，该漆兑稀要用专用稀释剂，可喷

、可刷，施工器具干燥无水。避免在烈日、风沙、阴雨天施工。施工现场要隔离火源，通风条件好。

2、配好的漆应在6小时内用完以免胶化浪费。剩余的漆料要盖严桶盖，存放在阴凉干燥处。每道漆间隔要24h以上，末道面漆涂后需保养7-15天后使用。

主要特点与用途：该漆具有耐侯性、优异的保光、保色性、耐酸、耐油、耐盐雾、抗污染性、高强度且附着力极强，涂膜致密，耐冻融性好，且具有很好的装饰性。广泛用于石油、化工厂管道、设备储罐、反应釜、高速公路护栏、钢结构等的防腐装饰。