

上门演示 供应爱普生EMP-280投影机 投影仪

产品名称	上门演示 供应爱普生EMP-280投影机 投影仪
公司名称	上海畅腾信息科技有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:爱普生 型号:EMP-280 投影方式:正投
公司地址	上海市徐汇区漕宝路78号3层949室
联系电话	021-64384309 13761772608

产品详情

品牌	爱普生	型号	EMP-280
投影方式	正投		

您的满意=产品绝对的质量保证+合理的价格+完善的售后售前服务

一、本公司出售的投影机及其他产品都是正品行货！！二、提供发票（增值税）可进行注册享受免费全国联保服务！！三、配备专业的技术工程师上门演示及安装服务！！四、合同销售，先签后买，货到付款！！五、公司提供投影展厅体验！！

\$\$\$我们的售后服务\$\$\$

\$\$\$\$独具特色的五星级“特色”服务(限爱普生投影机)\$\$\$\$

1、2年有限质保 2、光源保修期限6个月 3、维修站定期除尘免费 4、超过质保期后服务只收零件成本费免费维修 5、维修周期24小时电话响应 6、售后服务地区遍布全国的维修服务网络 7、维修资质 原厂培训的专业维修人员

\$\$\$\$我们将提供最优秀的金牌的增值服务\$\$\$\$ 1、凡是购买本公司任何投影机，机器出现故障，24小时内

厂家不能维修完毕的机器.我们将免费提供备用机,直到机器维修完毕为止。2、凡是客户提出要求,我公司可免费上门演示和使用技术指导。3、凡是购买我公司任何投影机,客户提出要求我公司可派专业技术人员免费上门安装和调试。(只收取材料费)

公司:上海畅腾信息科技有限公司免费销售热线:400 888 2608直线:021-54893116
64384987手机:13774308221 qq:373565992[旺旺在线](#)

e-mail:mayueping_2008@163.com地址:上海市零陵路631号爱乐大厦25楼d座

爱普生emp-280特性

教育专用投影机,使用时间长,频率高,使用环境相对复杂,对投影机的质量是个重大考验。特别是某些多尘地区,环境比较恶劣,尘土、粉尘侵蚀投影机的现象很严重。而灰尘恰恰是影响投影机寿命的决定性因素。为此,爱普生推出全新epson emp - 280,针对教育用户量身定制,其突破性的防尘防烟装置,过滤网采用了褶皱设计,投影机全密封设计,使投影机免受恶劣环境下污染物的损害,保持长久的清洁与明亮。

2600流明

绝尘设计,适用于多尘地区和恶劣环境

紧凑、节省、高亮,爱普生创新的e-torl灯泡

直接开/关机,简单高效

防灰、防尘、防烟,百“毒”不侵

epson emp - 280采用创新的防尘装置,使投影机免受各种环境下污染物的损害。

高效静电空气过滤网

高效静电型空气过滤网可阻止小到0.3微米的灰尘颗粒,对于8微米大小的灰尘颗粒的有效阻止率高达99%,因此通过高效过滤网过滤后的空气得到了净化,为投影机的正常工作提供了充分保证。

密封镜头罩

密封镜头罩可以有效的防止灰尘进入镜头内部,起到了保护投影镜头的作用,即使在多尘多烟的环境里也依然表现出众。

简约、易于维护

空气过滤网的清理提醒功能，清洁方法简便。

灯泡更换非常简单

维护简单,即使吊顶也可以轻松更换灯泡，您无需把已安装好的投影机从天花板上取下来，直接就可更换灯泡。

紧凑、节能、高亮

爱普生公司创新研发的e-torl灯泡(e-torl: epson-twin optimize reflection lamp)

其它功能

24种语言菜单

爱普生emp-280光学参数

投影机类型	教育会议型
投影机技术	lcd
技术类型及规格	0.63英寸含微透镜(x3) 多晶硅tft有源矩阵
投影机亮度	2600流明
部件尺寸	0.63英寸
标准分辨率	1024 × 768
最大分辨率	1600 × 1200
对比度	400:1

爱普生emp-280投影参数

投影镜头	手动聚焦、1.2倍变焦 f=1.75-2.42 / f=24-38.2mm
投影尺寸	30-300英寸
投影距离	0.9-10.4m
屏幕比例	4:3/16:9
投影色彩	16.77m色
调整功能	自动梯形校正 垂直-30 - +30度
水平扫描频段	15-99khz
垂直扫描频段	50-120hz
视频带宽	13.5mhz-162mhz
输入输出	输入:视频 d-sub 15-pin x 2,音频 rcax 1(白/红),复合视频 : rca(黄)x 1,s-视频 : mini dinx1,分量视频 : d-sub 15-pinx2,视频-rgb : d-sub 15-pinx2; 输出:视频 mini d-sub 15 pin x 1,音频 立体声迷你接口

爱普生emp-280其它参数

灯泡	170w uhe
灯泡寿命	3000小时
菜单语言	24种语言菜单
电源	100-2100-240v \pm 10%, 50/60 hz 交流40v \pm 10%, 50/60 hz 交流
噪音	30db
外观尺寸	272 \times 350 \times 109mm
重量	3.6kg