

欧标美标机器人拖链电缆

产品名称	欧标美标机器人拖链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.69/米
规格参数	品牌:埃因 认证:CE/UL 材料:TPU
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

欧标美标机器人拖链电缆

上海埃因电线电缆有限公司是专业拖链电缆、机械手拖链电缆、机器人电缆、伺服电缆生产加工的广东实力厂家。拖链线缆通过CCC、UL、VDE标准测试。

PUR连接电缆，PVC绝缘芯线，彩色芯线（适用于VDE0250）

产品结构

导线：裸铜多股线,符合IEC60228,EN60228,VDE0295,6级

绝缘：PVC T12符合DIN VDE0281+HD21.1

颜色代码：色彩符合HD308（VDE0293，自3根芯线起带一根黄绿接地线

护层:无纺带

护套材料: PUR,TMPU符合DIN VDE0282+HD22.1

护套颜色: 桔黄色(RAL2003)

高柔拖链电缆PUR

拖链电缆PUR5 * 0.75

技术参数

额定电压：U₀/U 300/500V

测试电压：3000V符合DIN VDE0281+HD21.2

小弯曲半径

固定敷设：4XD（电缆外径）

移动安装：6XD（电缆外径）

使用温度:

固定敷设：-40至+90

移动安装：+5至+90

抗辐射强度：5 × 10⁷ cJ/kg

耐油性: 优异TM5符合DIN VDE0281+HD21.1

耐化学性: 良好的酸,碱,溶剂,液压油等抗性

特性与符合性

特性

耐油性优异

耐磨性优异

耐切割性优异

优异电磁性能

典型应用

PUR连接线缆适用于干燥,潮湿,严重潮湿室内高机械负载下使用,例如电气设备和电动工具,特别是在低温的环境下。