

铝合金夹管阀，气囊阀夹管阀，气动蠕动阀

产品名称	铝合金夹管阀，气囊阀夹管阀，气动蠕动阀
公司名称	永嘉县瓯北街道米顿阀门厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:米顿 型号:KWG641X-6L 产地:永嘉
公司地址	永嘉县东瓯街道安丰村（经营场所）
联系电话	15967753518

产品详情

产品名称：气动夹管阀，放料阀产品型号：KWG641-6L连接方式：法兰阀体材质：铝合金法兰材质：不锈钢、衬氟、铝合金

挠性阀是上海康为自控阀门有限公司吸收国外先进技术自主开发挠性阀挠性阀的新型阀门产品。该系列产品无密封点，不会发生泄漏现象；耐颗粒腐蚀，输送含有纤维的液体也不会堵塞。其性能可与进口产品相媲美，且具有供货期短、价格合理、服务周到等优点。

工作原理：

在控制介质未输入时，胶套和阀体之间的空腔与大气连通，挠性阀挠性阀胶套受流体压力处于向外张紧状态。由于管套内有一定角度排列的增强帘布层，使管套轴向和径向压力相互平衡，所以管套的长度与直径不会因流体压力而变化。当控制介质进入管套与阀体之间的空腔时，管套在介质压力下变形截流。

型号意义KWG41X-6L-150：

4连接型式为法兰

1结构型式为浮动直通式

x阀芯材料为橡胶

6公称压力位0.6MPa

L阀体材料为铝合金150公称通径为150mm

结构与安装尺寸：

- 1、 阀体铝合金挠性阀挠性阀
- 2、 橡胶套橡胶/增强帘布
- 3、 阀盖合金钢适用场合

广泛应用于：

冶金、化工、水泥、陶瓷、玻璃、塑料、废水处理、制药、食品饮料、酿酒等行业，输送含有纤维的液体、石油、矿浆、水泥、粉体、浆料、下水道污泥等流体，即使流体内混有固态物质也可被完全截断。