



上海畅腾信息科技有限公司

地址:零陵路631号25楼d/e座

销售热线:400-888-2608

直线销售:021-54893116

售后咨询:021-64384987

24小时销售手机:13774308221

在线客服qq : 373565992[旺旺在线](#)

投影机技术支持qq:994025639旺旺在线

## 日立hcp-880x的主要参数

### 光学参数

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 投影机类型   | 教育会议型                        |
| 投影机技术   | lcd                          |
| 技术类型及规格 | 0.63英寸多晶硅有源矩阵式液晶显示板 × 3(带微镜) |
| 投影机亮度   | 3000流明                       |
| 对比度     | 750:1                        |
| 标准分辨率   | 1024 × 768                   |
| 最大分辨率   | 1600 × 1200                  |

### 投影参数

|          |   |
|----------|---|
| 投影镜头     | 可变焦镜头(f=1.6~1.8 , f=18.9~22.6mm)                                  |
| 标称光亮度均匀值 | 90%   |
| 屏幕比例     | 4:3/16:9  |
| 投影尺寸     | 0.76--7.62米   |
| 投影距离     | 1.2--12.4m  |
| 投影色彩     | 16.77m色   |
| 投影方式     | 正投/背投   |
| 调整功能     | 自动垂直梯形校正,手动水平/垂直梯形校正  |
| 接收信号     | ntsc , ntsc4.43 , pal , secam , m-pal , n-pal、 hdtv : 750p ( 720p |

) ,1125i ( 1080i ) 、 sdtv : 525i ( 480i ) , 525p ( 480p ) , 625i ( 576i )

|        |   |
|--------|---|
| 输入输出   | 输入:模拟rgb:15针微型d-sub端子 × 2、分量视频:rca端子 × 3(y,cb/pb,cr/pr)、s-视频:微型din端子 × 1、复合视频:rca端子 × 1、微型立体声端子 × 2、rca端子x2(l/r) 输出:模拟rgb:15针微型d-sub端子 × 1、微型立体声端子 × 1、rs-232、usb |
| 无线投影功能 | 不支持   |

## 其它参数

|        |   |
|--------|---|
| 投影灯泡   | 220w uhb  |
| 灯泡寿命   | 2000小时  |
| 菜单语言   | 支持中文  |
| 安全认证   | ce/ul/tuv/gs/fcca                                     |
| 遥控器    | 红外无线遥控器   |
| 噪音     | 36db  |
| 功耗     | 320w  |
| 电源     | ac100-120v / ac220-240v                               |
| 随机配件   | 电源线、使用说明书、rgb电缆线、视频/线、ps/2鼠标线、安全注意事项、遥控器(内含电池)、携带包、提手 |
| 其他功能   | 全新断电保护设计、高技术防尘功能、独创的防盗杆设计、先进的安全功能设置                   |
| 扬声器    | 7w  |
| 计算机兼容性 | pc及其相容机种 , mac  |
| pc卡插槽  | 无   |

## 外观参数

|    |                   |
|----|-------------------|
| 尺寸 | 340 × 270 × 100mm |
| 重量 | 3.5kg             |
| 长度 | 340               |
| 宽度 | 270               |
| 高度 | 100               |

## 环境参数

|      |        |
|------|--------|
| 工作温度 | 5-35   |
| 工作湿度 | 20-80% |
| 存储温度 | -20-60 |

存储湿度

10-90%