

美标控制电缆300/600V1000V

产品名称	美标控制电缆300/600V1000V
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.98/米
规格参数	品牌:埃因 型号:UL2586 特点:可屏蔽
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

美标控制电缆300/600V1000V

以下UL美标电线电缆是由上海埃因电线电缆有限公司销售部提供的，如果您对UL美标电线电缆有意向或者想了解更多UL美标电线电缆的相关信息如：价格、型号、图片，欢迎来电垂询、洽谈！

一、概述：

作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备以及数据处理系统等场合。

二、详细说明：

应用范围：

作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备以及数据处理系统等场合。

产品特性：

耐热阻燃，绝缘性能优异、化学性能稳定，由于采用了新型的铝箔

麦拉加铜网编织双层屏蔽，有效抵抗电磁波干扰。

应用标准：UL758

电缆结构：

导体：多股精绞镀锡铜丝，抗腐蚀性强

绝缘：特殊硬质耐热阻燃PVC绝缘

颜色：符合UL758

内屏蔽：铝箔麦拉包裹屏蔽

排流线：（可选）与导体同规格排流效果，方便了线束屏蔽加工。

编织：?铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽（可选）

护套：混合80度耐热阻燃PVC护套，通过VW-1阻燃试验

绿色（RAL6018） 黑色（RAL9005）

橙色（RAL2003） 紫色（RAL4001）

未列出，可按要求生产。

详细参数：

额定电压:300V

测试电压：2000V

使用温度范围：固定安装：-40 至 +80

移动安装：-10 至 +80

小弯曲半径：固定安装：4x电缆外径

移动安装：15x电缆外径

UL美标电线电缆

UL美标控制电缆300/600V1000V

美标控制电缆300/600V1000V/美标控制电缆,UL控制电缆，美标认证电缆