

本溪250A氩弧焊发电电焊机

产品名称	本溪250A氩弧焊发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO250AY 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

本溪250A氩弧焊发电电焊机在靠近明火焊接电弧情况下，或在发动机运转时，不要填注燃油；添加燃油前要停止发动机运行并待其冷却，以避免溢出燃油接触发动机高温零部件时发生汽化并引燃；填注油箱时请勿让燃油泄漏，如果燃油出现泄漏，请将其擦拭干净，如果烟雾尚未消除，请勿启动发动机；确保所有设备的安全护罩、护盖及安全装置均已就位并且维护状态良好；在设备启动、操作或维修时，确保双手、头发、衣服和工具远离V型皮带、齿轮及其他任何活动部件。

整机具有防尘、防水、抗震保护;方便移动式作业环境。

1、AC230V/400V三相输入电压，内置电压识别及转换电路，自动识别自动转换，安全可靠。

2过压、欠压、过流、本溪250A氩弧焊发电电焊机过热保护功能，动态品质好，静态精度高，引弧容易，燃弧稳定，重复引燃，适

应于所有牌号焊条。

3.具有体积小,重量轻,移动方便,电流调节范围大,陡降特性好,焊接飞溅小,电弧稳定等特点。

4.整机具有防尘，防水，抗震优点。

5.此类便携式矿用电焊机非常适用于矿山,煤矿井下或地面供电电源场合作业,适用于斜井,皮带巷等流动性维修。

6.超宽电压设计矿井电压补偿能力强。

7.数字显示电流调节一目了然，推理电流单独可调。

8.内置防触电保护电路，倍加重视人身安全，符合国际惯例。

大泽动力发电电焊机的特点及用途：

- 大泽动力系列发电电焊机采用了IGBT（绝缘栅双极效应管）本溪250A氩弧焊发电电焊机大功率模块和快速恢复二极管作为控制和传递的主要器件；
- 具备过热、过压、欠压、缺相等保护功能，电网补偿能力不低于±15%，并随焊接电流减小，补偿能力增大；
- 控制系统抗干扰能力强，能以小于1ms的时间响应电网、工件、焊条及人工操作等因素的变化，保持稳定电流输出

机组型号TO250AY

发电机 额定输出 5KW

额定输出 6KW

额定电压 单相/220

频率 50HZ

绝缘等级 F

启动方式 手/电启动

燃油牌号 柴油

功率因素 0.8/0.9

油箱容量 20L

耗油量 206g/kw.h

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

氩弧焊 额定输出电流 30A

起弧方式 高频起弧

空载电压 230V

电流调节（A） 15-40A

额定输出电压 96V

持续率（%） 60

空载损耗 (W) 40

效率 (%) 85

功率因素 0.73

外壳防护等级 IP21

起弧方式 接触起弧

建议空气压力 4-5

切割厚度 1-15

电焊机 焊接标准 工业电焊机

空载电压 60V

焊条直径 0-3.2MM

焊接效率 80%

其他 噪音 70-78dBA/7m

机组尺寸(mm) 850*650*780

连续工作时间 12-16h

重量(kg) 125/145

品牌 柴油氩弧焊一体机