

40KW永磁柴油发电机尺寸

产品名称	40KW永磁柴油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

40KW永磁柴油发电机尺寸 大泽动力发电机标准机组、标准机组广泛应用于机房内安装的一般场所。机组主要由机、发电机、控制系统、机座、减震装置、冷却系统、供油系统、和输出保护开关等部分组成。

防护型机组、防护型机组应用于对噪声没有特殊要求的户外场所。主要由标准机组、防护罩壳、排烟系统等组成。由于防护罩壳没有设置降噪装置，只要满足通风和防雨雪条件忌，故其外形体积较小，成本较低。机组运行时开门开窗通风。防护型电站可以单台，也可以多台并联使用，多台并联使用特别适用于负载变化较大、连续运行可靠性要求较高及低成本经济使用的场合，如配套油田钻机等。

机组型号 TO42000ET

发电机 额定电压 220/380V

频率 50HZ

大输出 40KVA

额定输出 40KVA

启动方式 电启动

功率因数(COS) 0.8滞后

工作时间 10-15

燃油损耗 200g/kw.h

发动机 引擎型号 4D24TG0/TO

发动机类型 四缸、直列、直喷、发动机

进气方式 涡轮增压

气缸数 4

冷却方式 封闭式水冷却

输出功率/转速 36kw/1500r/min

调速方式 自动调节

机油容量 8L

排量 3.5

油箱容量 50L

排放标准 国三

燃油型号 0#夏 -10#冬

电机类型 电机类型 稀土永磁

额定电压 380/220V

防护等级 IP23

绝缘等级 H

相数线数 三相四线

其他 噪音 65-75dBA/7m

机器尺寸 1320x900x1205mm

带轮子高度 1320x900x1205mm

重量 630/680kg

选配功能 全自动ATS 选配

云端控制 选配

移动拖车 选配

云端控制介绍：通过手机APP 电脑操控发电机

大型发电机消音工程根据机房的具体情况进行设计和施工，对于任何一个机房，为保证机组的正常工作，机房满足以下2个要素：

1、进风系统：每台发电机组工作时需要大量新鲜空气，主要由于机燃烧油燃烧、电球冷却，所以机房有足够的进风。

2、排风系统：大泽发电机工作时，产生大量的热量，此热量要抽出机房，风冷机组可利用机本事所带动的风扇将室内热风鼓出室外，水冷机组则安装抽风风机及配套的消音风槽，将室内的热风抽出室外，以保证机房温度不超过50度，为发电机组提供一个正常的工作环境。

机房的消音工程参考发电机组的空气耗量、废气排量、热量散发等参数而设计一个合理的进风及排风面积。