

上海畅腾信息科技有限公司

地址:零陵路631号25楼d/e座

销售热线:400-888-2608

直线销售:021-54893116

售后咨询:021-64384987

24小时销售手机:13774308221

在线客户qq : 373565992[旺旺在线](#)

投影机技术支持qq:994025639旺旺在线

日立hcp-3050x参数

光学参数

投影机类型	教育会议投影机
投影机技术	0.63英寸多晶硅有源矩阵式tft液晶板 × 3
技术类型及规格	lcd
投影机亮度	3000流明
部件尺寸	0.63英寸
部件数量	3个
标准分辨率	1024 × 768
最大分辨率	1600 × 1200

投影参数

投影镜头	手动变焦(f=1.67-1.91)1:1.2
标称光亮度均匀值	90%
投影尺寸	30-300英寸
投影距离	0.9-9.0m
屏幕比例	4:3/16:9
投影色彩	16.77m色
投影方式	正投/背投, 桌面/吊顶
调整功能	自动垂直梯形校正
水平扫描频段	15-91khzkhz

垂直扫描频段	50-120hz
接收信号	ntsc, ntsc4.43, pal, secam, m-pal, n-pal, pal60 hdtv: 750p(720p), 1125i(1080i), sdtv: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 625p(576p)
输入端子	vga , svga , xga , wxga , sxga , sxga+ , uxga , mac16" , 15针微型d-sub端子 × 2 , 微型din端子 × 1 , rca端子 × 3 , s端子 , 复合视频 , 音频输入
输出端子	15针微型d-sub端子 × 1 , rca端子x2(l/r) , rs-232 , usb
无线投影功能	不支持
有效扫描频段	fh (khz) : 15-91 ; fv (hz) : 50-120

其它参数

投影灯泡	210w uhp
菜单语言	支持中文
灯泡寿命	2000小时
其他功能	全新断电保护设计、高技术防尘功能、独创的防盗杆设计、先进的安全功能设置
安全认证	ccc
功耗	330
噪音	36db
重量	3.6kg
随机配件	电源线、使用说明书
遥控器	红外无线遥控器
扬声器	16w
pc卡插槽	无
电源	ac100-120v / ac220-240v

安规及兼容性

计算机兼容性	pc及其相容机种 , mac
--------	----------------

环境参数

工作温度()	5-35
存储温度()	-20-60
工作湿度	-20-60
存储湿度	10-90%

外观参数

长度(mm)	317
宽度(mm)	288
高度(mm)	98