

280A氩弧焊发电电焊两用机

产品名称	280A氩弧焊发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO280AY 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

280A氩弧焊发电电焊两用机在平时，电流为零，电流波动小，焊接质量高。高质量的电力新技术和阻尼线圈的应用，使机器能够实现焊接电压的完美波形。没有浮动的电焊电流，意味着高质量的焊接操作。易于操作和简单的设计改善了机器的现场操作，节省了大量的存储空间，而四个耐用的轮子更容易运输。广泛适用于不同的焊条直径和焊接环境，使焊接操作更加舒适。

1. 该产品通过了严格的欧洲安全认证标准——CE认证280A氩弧焊发电电焊两用机使用户更加不安全。
2. 质量保证每个省会都有维护点!让你不必担心。你不需要把钱花在直销上。

机组型号TO280AY

发电机 额定输出 6KW

额定输出 7KW

额定电压 220V 380V

相 数 单相 三相

频 率 50HZ

绝缘等级 F

启动方式 手/电启动

功率因素 0.8/0.9

燃油牌号 柴油

油箱容量 15L

耗油量 206g/kw.h

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

氩弧焊 额定输出电流 12A

起弧方式 高频起弧

空载电压 295V

电流调节（A） 15-60A

额定输出电压 104

持续率（%） 60

空载损耗（W） 60

效率（%） 85

功率因素 0.93

外壳防护等级 IP21

起弧方式 接触起弧

建议空气压力 4-5

切割厚度 1-20

电焊机 焊接标准 工业电焊机

空载电压 60V

焊条直径 0-4.2MM

焊接效率 80%

其他 噪音 70-78dBA/7m

机组尺寸(mm) 850*650*780

连续工作时间 12-16h

重量(kg) 135/145

品名 柴油氩弧焊一体机

280A氩弧焊发电电焊两用机在正常使用中，电焊机的电焊机配有相应的大泽发动机，形成固定或移动的电站。适合该地区的力量和单元供电的照明、电器、电动工具和被用于一个手工电弧焊,救援和工矿企业等字段,市政工程,施工,安装和维护农村农场院子里操作等等。这一系列的两用发电机,电焊可以单独使用,也可用于少量的照明和焊接。大泽发电电焊机具有启动快、运转平稳、振动小、耗油量小、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高了您的工作效率，是理想合作伙伴的户外施工。