

UL认证污水处理厂耐腐蚀电缆

产品名称	UL认证污水处理厂耐腐蚀电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	11.69/米
规格参数	品牌:埃因 认证:美标 材料:PUR
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

UL认证污水处理厂耐腐蚀电缆

上海埃因电线电缆有限公司是一家专业生产高柔性特种电缆的厂家。公司成立伊始，一直秉持“质量第一，客户至上”的经营理念，努力实现客户客户满意度的最大化。为此，公司广为吸纳特种电线电缆行业英才，现拥有员工近100名，其中研发、生产、质量、销售人员均为同行业内的佼佼者。在售前、售中、售后中提供一对一的专业服务.专业为客户设计特殊使用场合下的特种线缆解决方案，制造出优质的专业特种线缆，这是我们在激烈市场竞争中取胜的法宝。

为实现线缆质量和生产效率的最优化，公司的所有生产及检测设备均为国内一流设备厂家设计选择。公司的产品范围涵盖多种特殊使用场合线缆，包括：拖链电缆，UL认证电缆，机器人电缆，高柔性电缆，CE认证电缆，起重机电缆，编码器电缆，伺服电缆，卷筒电缆，葫芦电缆，行车电缆，以及其他根据客户需求特殊设计的线缆。我们埃因人以精益求精的理念，希望以更卓越的品质，适中的价格，来继续完善高端电缆的国产化工作。我公司所生产的产品质量达到国外先进水准，达到取代进口产品的品质要求。

电缆结构：

导体:多股精绞无氧铜丝(符合VDE0295CLASS5标准)(可选镀锡铜丝)

电缆绝缘材料:特殊混合定制混合料(多年经验定制)

UL认证耐腐蚀电缆芯线识别:

截面积<0.5mm²,芯线颜色代码符合DIN 47100标准(或客户要求)

截面积>0.5mm²,根黄/绿线,其余均为黑色芯线带白色数字编码区分(可选)

UL认证耐腐蚀电缆内衬层: PP带或无纺布包裹缓冲

耐腐蚀电缆屏蔽网:裸铜丝编织网屏蔽(镀锡铜丝编织网屏蔽)(选择)

UL认证耐腐蚀电缆的材料介绍

耐腐蚀电缆外护套材料:定制混合物。颜色:黑色RAL9005(或灰色RAL7001)亦可根据客户要求选择颜色符合DESINA标准颜色。

耐腐蚀电缆应用标准: JB8734.5-1998 GB5023.7-2008

使用温度范围(移动安装): -65°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ 。 -120°C 至 $+90^{\circ}\text{C}$

使用温度范围(固定铺设): -80°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$ 。 -140°C 至 $+90^{\circ}\text{C}$

(具体的耐寒温度可以提前告知,根据不同的环境具体定制)

小弯曲半径:

移动安装: 15x电缆外径。

固定安装: 6x电缆外径。

工作电压: $< 0.75\text{ mm}^2$, 300/300V。 20.75 mm^2 , 300/500V。

测试电压: $< 0.5\text{ mm}^2$: 2000V。 $\geq 0.5\text{ mm}^2$, 2500V。

UL认证耐腐蚀电缆的特点

- (1) 耐腐蚀电缆在耐寒的情况下仍能保持良好的弹性和弯曲性能;
- (2) 耐腐蚀电缆耐寒性能好,在极寒的环境下长期使用不会断裂,不会破皮。
- (3) 耐腐蚀电缆机械性能好,绝缘性能佳,耐化学性,耐腐蚀性,防水,抗老化;
- (4) 镀锡铜丝或铜丝编织层,具有良好的绝缘性能,使用性能良好。
- (5) 具有可靠的安全性能,以及使用寿命长的特点。