

工程膜结构 南京华拓厂家 江苏膜结构

产品名称	工程膜结构 南京华拓厂家 江苏膜结构
公司名称	南京华拓膜结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区悦民路天赋广场三楼
联系电话	13813807004

产品详情

抗冲击性：PC耐力板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，建筑膜结构，是亚克力板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性。

耐高温性，在摄氏-40 至+120 温度范围内不会引起变形等品质劣化。

轻便性：重量轻，保证棚下人和物的安全。

隔音性，透光性好，透光率达88%。

耐候性：在阳光下曝晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。表面有防紫外线的共挤层，可防止太阳紫外线引起的树脂疲劳变黄，表面共挤层具有化学吸收紫外线并转化为可见光，对植物光合作用有良好的稳定效果，极适合保护各类车、贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。

该如何判断钢膜结构是否合格呢？

思考节点方案偏对拉锁、膜材料发生的影响，施加预张力的办法、方案不能有半点过失。作为力求每个设计细节都达到100%我们对膜结构细节的处理相当谨慎，所谓细节决定成败，正是基于如此信念，我们才能拥有如今出色的膜结构设计技术实力。另外，对膜结构车棚膜单元设备和施加张力进程的质量也要进行对用的查载资料。

要确保钢膜结构之间的连接是安全稳固的、合情合理的，当然也要看起来美观可人才行。连接件要满足的强度、刚度和耐久性，看台膜结构，防风性。除此之外，膜结构停车棚的连接部件要牢靠，要稳固，要能经得起一定相当外力的抗压。

膜结构的特性

为突出膜结构丰富多彩的建筑造型及表现力，江苏膜结构，对建筑膜材特性的考察也极为重要。膜材特性主要是透光性、保温节能性。其它特性还包括防火性、吸声性、自洁性、耐腐蚀性、轻质柔韧性等。

声学性能

一般膜结构对于低于60Hz的低频几乎是透明的，对于有特殊吸音要求的结构可以采用具有FABR ASORB装置的膜结构，这种组合比玻璃具有更强的吸音效果。

防火性能

如今广泛使用的膜材料能很好地满足对于防火的需求，具有卓越的阻燃和耐高温性能，达到法国、德国、美国、日本等多国标准。

工程膜结构-南京华拓厂家(在线咨询)-江苏膜结构由南京华拓膜结构有限公司提供。南京华拓膜结构有限公司(www.njhtmo.com)是一家从事“膜结构工程设计加工；膜结构施工安装及技术服务。”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南京华拓”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南京华拓在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！