

# 天枢星牌TDLQ-DL型沥青灌缝胶低温拉伸试验机

产品名称	天枢星牌TDLQ-DL型沥青灌缝胶低温拉伸试验机
公司名称	河北天枢星子检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天枢星牌 型号:TDLQ-DL 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇东孔庄村
联系电话	13231761108 15530457733

## 产品详情

一、TDLQ-DL型沥青灌缝胶低温拉伸试验机简介1、TDLQ-DL型沥青灌缝胶低温拉伸试验机是公司根据JT/T740-2015《路面加热型密封胶》开发制作的，该产品适用于沥青灌缝胶的低温拉伸试验。2、该试验机采用交流伺服电动机作为动力源；采用先进的芯片集成技术，专业设计的PCI数据采集放大和控制系统，试验力、变形的放大、A/D转换过程实现了全数字化调整。本机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究，广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆、纺织、纤维、塑料、橡胶、陶瓷、食品、医药包装、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制造业，可根据GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等标准自动求取大试验力值、断裂力值、屈服强度、上下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、断裂延伸率、拉伸弹性模量、弯曲弹性模量等试验数据，并可与高低温试验箱搭配做材料的高低温条件下的力学试验。3、该机采用台式双空间结构，横梁升降可以无级调速，更换立柱、丝杠、外罩后可改变试验空间。传动系统由伺服控制专用减速机、圆弧同步齿型带、丝杠副组成，运行平稳，效率高、噪音低。无污染。高低温试验箱采用不锈钢管加热，全封闭制冷压缩机，风冷式半封闭双级制冷。二、TDLQ-DL型沥青灌缝胶低温拉伸试验机依据标准：满足标准JT/T740-2009《路面橡胶沥青灌缝胶》的要求，符合GB、ISO、ASTM、DIN等多种标准的数据处理。可以符合用户的要求及提供的标准。三、TDLQ-DL型沥青灌缝胶低温拉伸试验机产品参数：1、大试验力：20kN；2、试验力测量范围：2%-100%3、试验力测量准确度：±1%；4、温度控制精度：±1 5、位移分辨率：0.01mm；6、位移速度控制范围：0.01mm/min-500mm/min，7、拉伸试验空间：500mm；8、压缩试验空间：500mm；9、试验空间宽度：380mm；10、供电电源功率：0.75kW，220V，50Hz。