

聚合物防水砂浆，屋顶卫生间地下室水池游泳池防水

产品名称	聚合物防水砂浆，屋顶卫生间地下室水池游泳池防水
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司南昌分公司
价格	50.00/袋
规格参数	卓能达:聚合物防水砂浆 F11:25Kg/袋 山东河南江西:青岛郑州南昌
公司地址	新郑市龙湖镇华南城9A区1-169号
联系电话	15938775300

产品详情

防水砂浆的成分和作用有哪些??

卓能达聚合物防水砂浆是由进口高分子聚合物、优质胶凝材料、精选细骨料、超细活性填料及其他功能性添加剂复合而成的新一代高性能防水材料，广泛适用于工业与民用建筑的防水工程。

防水砂浆如何使用，有什么注意事项???

1、浆料配制

按100公斤干料加20公斤水的比例，用手持式电动搅拌器或人工搅拌均匀即可使用。配制好的防水砂浆常温下最好在2小时内用完。

2、施工工艺 基面处理：基层应平整、坚实，表面浮尘、灰尘、油污等应清除干净，渗漏水部位应先用堵漏材料处理，对于有金属、塑料管不同材料接触的部位其周围应打磨干净。基层过于干燥时，可先洒水湿润，没有明水时可进行下道施工。 防水砂浆施工：

A、用抹刀或硬毛刷把搅拌好的浆料均匀批刮或涂刷在基层上，厚度一般为3-5mm；地下工程抗渗：5-8mm；大面积的施工可采用机械喷涂，以提高施工效率。

B、聚合物防水砂浆需分层施工，一次施工厚度以不大于2mm为宜，待第一层初凝后，再抹第二层，直至设计厚度（初凝4小时、终凝8小时）；

C、前后两道的施工方向应十字交叉，以免漏刷。

D、施工24小时后需进行洒水养护，养护时间视现场气温条件，常温下以3~5天为宜。