

# 天枢星TDSB-SL2人造装饰板氙弧灯日晒气候色牢度仪

产品名称	天枢星TDSB-SL2人造装饰板氙弧灯日晒气候色牢度仪
公司名称	河北天棋星子检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天枢星牌 型号:TDSB-SL2 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇东孔庄村
联系电话	13231761108 15530457733

## 产品详情

一、TDSB-SL人造装饰板氙弧灯日晒气候色牢度仪简介：TDSB-SL人造装饰板氙弧灯日晒气候色牢度仪是公司根据国家标准GB/T2406规定的技术要求研制的，该产品可以真实地模拟全日光光谱，用于纺织品染色牢度试验中的耐光色牢度及耐气候色牢度试验，也可用于油漆、颜料、涂料、橡胶、塑料以及纸张等其它材料的耐光色牢度试验和光老化试验。二、TDSB-SL人造装饰板氙弧灯日晒气候色牢度仪特性：1.光照强度数字设定，实时监控，自动调节，以符合不同标准对测试光源的稳定要求（可选420 nm、340 nm、300-400 nm和300-800 nm波段）；2.黑板温度计（BPT）、标准黑板温度计（BST）、辐照度检测器与样品同一工位（等距）检测，真实反映试样受测状况，所测数据采用无线射频技术同步传输，经CPU处理后以数字、图表、曲线等方式显示在彩屏上，无须停机观察；3.检测和无线传输采用光能转化技术提供能量，无须另置电源；4.大彩屏显示操控，多种试验监控模式（动画、数字、图表），操控方便，直观清晰；5.额定2500 W长弧氙灯技术，真实模拟日光光谱；多种运行模式（淋雨、明暗交替、公转、自转），可以模拟真实气候状态；6.所有试样夹实现分别计时，可进行不同试样同机实验，方便测试监控，降低运行成本；运行时间和分别计时时间可以断电保护，以防数据丢失；7.工业温控(制冷)系统，试验仓内温度调节迅速平稳；8.超声波加湿，专业除湿系统，确保试验湿度准确稳定；9.内设自循环系统和空气滤清系统，对外界环境要求大幅降低；10.一次测试可保证连续运行1000小时。三、TDSB-SL人造装饰板氙弧灯日晒气候色牢度仪技术参数：

显示方式：夏普蓝屏液晶显示器，全中文菜单操作，动态图标显示试验仓内状态，方便明了光源：1500 W空冷氙灯氙灯电源：220V 50HZ 2500W平均使用寿命：1000小时试样架回转速度：5r/min试样架中心距：175mm试样夹数量及单只试样夹有效面积：10只，100\*45mm（L\*W）最大暴晒面积：450cm<sup>2</sup>试验仓温度控制范围及精度：25 ~ 50 ±2 试验仓湿度控制范围及精度：15%RH~95%RH ± 5%RH辐照度控制方式：二十四档可调，手动控制储水缸容量：5000mL紫外线滤光片：1片红外线滤热片：7片标准配置：国际试样夹十只，遮盖片70只；普通黑板温度计（BPT）1只；滤光玻璃片，1片；滤热玻璃片，7片；长弧氙灯两根；评定变色用灰卡一套；ISO蓝色羊毛标准组合样一组仪器放置：落地放置外形尺寸：（850\*620\*1750）mm电源：220V 50HZ 2500W重量：约180kg相关选购物品：标准光源箱；GB,ISO,AATCC,JIS等变色灰卡；ISO蓝色羊毛标准组合样，AATCC蓝色羊毛标准组合样