

# 400A纤维素焊两用一体机

产品名称	400A纤维素焊两用一体机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO400AGM 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

### 400A纤维素焊两用一体机

a.) 在使用发电电焊机的作业现场，为避免发生危险状况，要采取特殊的预防措施；请参阅焊接与切割安全性（ANSI标准Z49.1）以及所用设备的操作说明信息；

b.) 在没有进行焊接作业时，确保电极回路的任何部件均不会接触工作区或地面；意外接触可能会产生过热，造成火灾

危险；

c.) 在采取适当措施确保内部物质不会易燃或有毒气体之前，不要加热、切制或焊接储罐、圆桶或容器；即便其已经进

行过清洗，仍然可能会引起爆炸；

d.) 在加热、切制或焊接之前，将空心铸件或容器通风排气，它们可能发生爆炸；

e.) 焊接电弧迸发的火花和飞溅物，应穿着佩戴无油防护服，如皮手套、厚衬衣、无翻边长裤、高帮鞋以及遮住头发的帽子；

f.) 在焊接位置不当或在密闭空间焊接时，400A纤维素焊两用一体机应佩戴耳塞。在焊接作业区始终须佩戴带有侧翼防护的护目镜。

机组型号

TO400AGM

发电机

额定电压

220/380V

频率

50HZ

额定输出

20KVA

启动方式

电启动

工作时间

可连续工作

燃油损耗

200g/kw.h

电焊机

焊接模块

工业焊接模块

电流调节

0-400A

焊条直径

0-8.0mm

焊接持续率

空载电压

70V

焊接电压

22-35V

焊条类型

纤维素焊条/向下焊

焊接工位

1工位

发动机

引擎型号

TOYO3200

发动机类型

四缸、直列、直喷、发动机

进气方式

涡轮增压

气缸数

4

冷却方式

封闭式水冷却

输出马力/转速

37HP/1500r/min

调速方式

自动调节

机油容量

8

排量

3.5

油箱容量

50L

燃油型号

0#夏 -10#冬

其他

噪音

65-75dBA/7m

机器尺寸

1805x955x1120mm

重量

750/950kg

选配功能

氩弧焊、气保焊、拖车

400A纤维素焊两用一体机辐射干扰的来源可能有以下几个方面：

- 直接来自焊机的辐射干扰
- 直接来自焊接导线的辐射干扰
- 直接来自给到电源线反馈的辐射干扰
- 未接地金属物质的二次辐射带来的干扰

记住这些辐射干扰来源，安装设备时遵守以下指导，可使问题降到小；

- 1.) 焊接电源线越短越好，输入导线在50英尺（15.2米）以内，导线应由刚性金属导管包裹或者有同等作用的防护；
- 2.) 导管与焊机之间一定要有电触头；
- 3.) 导管两端都必须与埋管接地相连，总长度必须足够长；
- 4.) 工作和电极导线越短越好，布线越近越好；
- 5.) 长度不要超过25英尺（7.6米）实际需要时，可以把工作导线和电极导线用胶带绑好。