

清洗机 CY-30A 第二代清洗机

产品名称	清洗机 CY-30A 第二代清洗机
公司名称	泰安市兴洲试验设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	类型:一体式 适用领域:柴油车 用途:商用
公司地址	泰玻大街徐家楼琵琶湾村
联系电话	13515387178 13954896009

产品详情

类型	一体式	适用领域	柴油车
用途	商用	槽数	2
型号	CY-30A油箱清洗机	超声清洗频率	xxxx
清洗温度	20 ()	工作方式	手动
外形尺寸	80 (cm)	品牌	Xingzhou
功率	550		

柴油清洗机适用于清洗各种车型的柴油车箱本机器在清洗油箱时，不需要拆卸油箱及油管，其工作原理是由控油管将油箱中的柴油抽出进入粗滤罐进行初级过滤，将大颗粒的杂质和水滤出，再由齿轮泵加压后打入细滤罐将细小颗粒的杂质通过深层过滤滤除。经过两级过滤的清洁柴油以1.5公斤的压力由高压喷头喷向油箱的侧腔和死角，将油箱内的杂志和有一起搅浑，以每分30升的流量循环过滤。最终使油箱及油箱内的柴油达到洁净。操作方法方法一;直接循环式清洗法1.将喷头弯成适当角度，通过隔板上的圆孔插入侧腔2.将抽油管插在油箱的最低点或与清洗的侧腔角孔3.接通电源，将开关调至顺转，即清洗机正常清洗方向4.手持喷杆，用喷头重点喷射油箱内壁和死角方法二：排空循环式清洗1.将干净的容器放到油箱下面，打开邮箱底部放油螺丝，柴油全部放出2.将油管放入接油的容器中，将喷油管插入邮箱中3.接通电源，将开关调至顺转4.来回移动喷油干，是喷油干下端的喷头能够全面清洗油箱的各个角落，重点清洗油箱内的内壁和死角。