

喷油泵试验台 喷油泵试验台

产品名称	喷油泵试验台 喷油泵试验台
公司名称	泰安市兴洲试验设备有限公司
价格	37700.00/台
规格参数	类型:喷油泵试验台 最高允许车速:+/-4000RPM (km/h) 电源电压:380 (V)
公司地址	泰玻大街徐家楼琵琶湾村
联系电话	13515387178 13954896009

产品详情

类型	喷油泵试验台	最高允许车速	+/-4000RPM (km/h)
电源电压	380 (V)	功率	7.5、11、15、18.5、22K (W)
工作温度	常温 ()	品牌	泰安兴洲
型号	PCM-C		

功能	
1可测试12缸喷油泵	2测量不同转速时的各缸供油量
3静态检查各缸供油时间	4对喷油泵进行密封性试验
5检查机械调速器性能	6检查气动调速性能
7检查气膜调速器负压性能	8检查压力补偿器性能
9测量分配泵泵体内压	10分配泵电磁阀试验
11检查输油泵性能	12分配泵自吸油与溢流量测量 (可选)
13检查提前器 (提前角) 性能 (可选)	
特点	
1采用先进的变频调速技术,性能稳定可靠,调速范围广,操作方便,可靠性高,噪音低,省电节能。	
2供油系统采用热交换器,可精确控制油温;油路配有燃油温度自动控制、外加电加热和风冷装置。	
3数字显示转速测量、计数测量和温度测量。	
4配备有12V24V直流电源,能满足调试ve泵对直流电源的需求。	
5转速预置档,可随意改变、能存贮,显示档位的转速,调速更加快捷、方便;外加二个随心所欲的转速电位器。	
6配有高、低压油路系统,不仅能为调试喷油泵提供足够流量、压力稳定油源,而且能够试验喷油泵密封性。	
7试验台自带正负压气泵装置,不用外接气源,即可提供稳定、可调的正负压气源。	

8配有ve泵内腔压力表及回油量测量流量计，能方便地测量ve泵内腔压力和回油量。

9试验台采用静电喷塑机壳、抗划伤耐磨损、抗老化结构新颖、布局合理、外形美观、安装操作方便等。

10工业控制计算机—一体工作站两用操作，方便可靠；

11可以存储、修改喷油泵调试数据并生成油泵数据库;可以在油泵数据库中迅速查找指定油泵的调试数据;

12采用三“t”型槽工作台，工作稳定，抗震性能好。（可选）

13采用大直径、高弹性联轴器，减小振动。（可选）

14试验油回路有过滤系统、增加试验油与喷油器的使用周期。（可选）

15高分辨率、真彩液晶显示屏标准打印机接口连接上网。（可选）

参数

1输出电源：三相（3-phase）380v/50hz(或根据要求)

2中心高：125mm

3量筒：45cc,150cc

4燃油箱容积：60l

5提供直流电源：12/24v

6供油压力：低压：0-0.4mpa高压：0-4mpa

7调速范围：+/-4000rpm

8气压：-50 +300kpa

9油温自动控制：40+/-2度