

TECCO钛克网A衡水TECCO钛克网ATECCO钛克网厂家

产品名称	TECCO钛克网A衡水TECCO钛克网ATECCO钛克网厂家
公司名称	河北顺垚丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	规格:8*14内切圆65mm 型号:GTC-65A 尺寸:3.5*10米
公司地址	安平县马店镇柏林村村西100米处
联系电话	15930371914 13722810120

产品详情

[TECCO钛克网A衡水TECCO钛克网ATECCO钛克网厂家](#)

[TECCO钛克网厂家](#)

TECCO钛克防护网系统采用带锚垫板的预应力钢筋锚杆将专用TECCO高强度格栅张紧固定覆盖于边坡上，适用于具有溜坍、崩塌、浅层滑动、风化剥落、危岩落石等潜在地质灾害的土质或是岩石边坡工固和防护工程。

[TECCO钛克网厂家](#)TECCO钛克防护网主要构成

1. TECCO钢丝格栅：由强度为1770MPa的直径3.0MM热镀锌防腐钢丝编制，菱形孔内切圆直径65MM，网块标准规格为10*3.5米。
2. 锚杆：采用一端（外露端）带加工螺纹的直径28MM普通螺纹钢筋锚杆，并根据需要进行热镀锌防腐处理。
3. TECCO锚垫板：菱形钢板，四个角带有弯钩，尺寸不小于350*170MM，厚度不于小8MM。

[TECCO钛克网厂家](#)

4. 边界绳：采用直径16毫米热镀锌钢丝绳，单根长度应大于40米，每根两端各配一根长度为3米的双16钢丝绳锚杆。
5. 辅助锚杆：用于在局部低凹或边界处使钢丝格栅更好的紧贴坡面，构成与主要锚杆相同，直径为25毫米，长度1.5米。
6. 打入式锚钉：选用配件，用于土质边坡的局部低凹或边界处使钢丝格栅更好的紧贴坡面，采用直径16毫米钢筋，长度为0.6米，并在一端焊接弯钩。

