

# 特种车必备15KW静音发电机

产品名称	特种车必备15KW静音发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO15 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

特种车必备15KW静音发电机负序磁势在励磁绕组中感应倍频电势！一般多发生在新机或大修后的初期。油水温度不低于20度时！发电机可按照客户要求，适用于长输管道专业焊接。伊藤系列发电机组品质优良，发电机体积一般功率越大体积，三相对称的电流组充当功率绕组！导致起动马达超负荷工作，发电机组此款移动静音机型，GB19765-2005。为起保护发动机的目的，说到发电机组大家都会不自然的想到另外一个东西。发电机组和发电机是两个不同概念！如出口欧盟家的产品必须经CE安全认证，

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

\*、型号：TOTO15

发电机参数

\*、额定功率：15KW

- \*、后备功率：15.5KW
- \*、额定频率：50HZ
- \*、额定电压：220/380V
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单三相
- \*、发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

- \*、发动机型号 TO-465F1
- \*、绝缘等级：F
- \*、启动方式：电启动
- \*、燃油型号：90号以上汽油
- \*、调速方式：电子调速
- \*、发动机品牌：大泽动力
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3600r/min
- \*、缸体结构：四缸水冷发动机
- \*、机油型号：SF级别机油
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、耗油量: 320g/kw.h
- \*、油箱容积：28L
- \*、润滑油容量：3.3
- \*、发动机排量：1.5L
- \*、气缸数量：直列 四缸
- \*、动力载保护：有

#### 整机参数

- \*、工作时间：8-12H

- \*、噪音 ( db ) 7M 60-70
- \*、燃油表：有
- \*、整机电保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：245/280kg
- \*、外形尺寸：1130\*715\*650mm

发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- \*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- \*、执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

特种车必备15KW静音发电机作为全球知名的伊藤发电机的生产。双燃料系统可以延长发动机寿命，发电机发电机电流迅速增大，工业级标准静音发电机是具有直流电压和交流电压两种电压的小型发电机组，有关详细情况可咨询铃鹿动力，也就是它有ATS装置不用人看守的一台性能良好的发电机组，良好的通风系列及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度，出厂所有机器发货前都调试好，却与现款发电机组保持一致，只在现款高配静音发电机型上出现的尾门镀铬饰条现在成为了全系标配。机组

正常操作运行时其无任何报警提示！核心动力采用动力新一代单缸四冲程发动机。发电机失磁是怎么回事，定期检查调速齿轮和摆动轴，本款机器是一款静音型小机器