

LCP E130i日本宝理30%玻纤增强高耐热280度阻燃V0流动性好

产品名称	LCP E130i日本宝理30%玻纤增强高耐热280度阻燃V0流动性好
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	72.00/公斤
规格参数	品牌:日本宝理 型号:E130i 特性:高耐温
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

宁波市时锦塑料股份有限公司

本公司成立于2004年，位于宁波余姚市中国塑料城Z区1010A，是销售各种塑胶原料的综合性公司，以“重诚信、高品质、低价位、优服务”与广大客户建立起良好的合作关系，深受广大客户好评。宁波市时锦塑料有限公司业务遍布全国各地，深受广大客户的欢迎。在众多的同行中已形成自己独有的营销风格。在激烈的市场竞争下，时锦塑料有限公司能稳稳立足并取得巨大的成就，得感谢广大客户和同仁的支持和厚爱！时锦塑料有限公司将不断开拓市场、切实服务，秉承客户至上、品质第一，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌。

联系方式:186-6880-3991 188-6865-8520

工业化液晶???
(简称LCP)起初是美国DuPont公司开发出来的溶致性聚对亚苯基对苯二甲酰胺（Kevlar®;）。由于这种类型的聚合物只能在溶液中加工，不能熔融，只能用作??和??，是一种特种工程塑胶原料。

液晶高分子聚合物（Liquid Crystal Polymer），简称LCP。是80年代初期发展起来的一种新型高性能特种工程塑料。

概述

LCP是一类具有杰出性能的新型聚合物。LCP是包含范围很宽的一类材料：

- a、溶致性液晶：需要在溶液中加入；
- b、热致性液晶：可在熔融状态加工。

最初工业化[液晶聚合物](#)

是美国DuPont公司开发出来的溶致性聚对亚苯基对苯二甲酰胺（Kevlar®）。由于这种类型的聚合物只能在溶液中加入，不能熔融，只能用作纤维和涂料。以下内容只包括热致性LCP。

LCP外观：米黄色（也有呈白色的不透明的固体粉末）；

LCP密度：1.35-1.45g/cm³；。

LCP塑胶原料全称LIQUID CRYSTAL

POLYMER，中文名称液晶聚合物。它是一种新型的[?????](#)

，在熔融态时一般呈现液晶性。这类材料具有优异的耐热性能和成型加工性能。聚合方法以熔融缩聚为主，全芳香族LCP多辅以固相缩

聚以制得高分子量产品。非全芳香族LCP[?????](#)

常采用一步或二步熔融聚合制取产品。连续熔融缩聚制取高分子量LCP的技术得到发展。拉伸强度和弯曲模量

可超过发展起

来的各种热塑性工程塑料。

机械性能、尺寸稳定性、光学性能、电性能、耐[?????](#)

性、阻燃性、加工性良好，耐热性好，[?????](#)较低。