

# DURAF迪瑞夫高强快速修补焊接砂浆

产品名称	DURAF迪瑞夫高强快速修补焊接砂浆
公司名称	广州迪瑞夫建筑材料有限公司湖南分公司
价格	4800.00/吨
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区劳动东路222号永升商业广场C2栋809房（注册地址）
联系电话	0731-89832477 18975880347

## 产品详情

### DURAF迪瑞夫高强快速修补焊接砂浆

#### 一、产品说明

本产品是以高分子聚合物材料、特种水泥、矿物填料、外加助剂等为原料，精准配置而成的一种全新型干粉砂浆，具有施工性能优异，操作简单、环保无毒、安全可靠性能，要适合于混凝土地面修补、薄层找平。

#### 二、产品类型

##### 1、按使用性能可分为两大类：

抹平型修补砂浆

流平型修补砂浆

##### 2、按颜色可分为：红色、绿色、天蓝色、宝蓝色、黑色、灰色、黄色。

### 三、产品参数

### 四、产品特性

本产品具有粘结强度高、收缩小、抗压强度高、耐候性好、物理性能稳定，有很好的保水性能和抗裂性。

对改造的硬化混凝土地坪修补，常温可控1天内进行研磨抛光，颜色可调，可达到和原混凝土接近，特别适合装饰混凝土的修补。

### 五、产品规格

#### 产品包装

25公斤/包 密封编织袋包装

### 六、适用范围

新旧混凝土地面裂缝修补

新旧混凝土地面坑洞、麻点修补

起灰起砂、强度严重偏低的混凝土地面面层薄层修补

坑洼混凝土地面厚层找平修补

### 七、施工工艺

## 抹平型 修补砂浆

### 产品使用说明

抹平型修补砂浆主要适用于混凝土地面的裂缝、坑洞、麻点及坑洼修补。

### 施工工艺

A 清洁混凝土地面表面

B 对混凝土地面进行勘察，找出需要修补的裂缝、坑洞、麻点及坑洼地方。

C 对需要修补的地方进行清洁，裂缝的地方需要进行切割。

D 清洁或切割好的需要修补地面，用清水浸泡2小时以上，确保地面完全湿润。

E 根据修补地面的面积大小，量取修补材料，加入适量的水进行搅拌。

F 修补砂浆的用量：1.7公斤/平方/毫米，水灰比：1:0.2-0.25，一定要将修补砂浆搅拌均匀成糊状。

G 将搅拌好的修补砂浆倒入需要修补的地面，用抹子抹平，注意地面不得有明显的积水。

H 在抹平的过程中，不得反复来回抹平砂浆，同时修补砂浆应高出补修补的平面。

I 修补砂浆为快干型修补砂浆，由于产品加入保水剂，在干燥的过程中，不易浇水养护。

J 待修补砂浆干燥后，强度完全起来时，采用手磨机或研磨机磨平被修补的地面即可。

### 注意事项

1 如被修补的地面要求修补部分与原地面的颜色一致，可通过在修补砂浆中加入适量的色粉进行调色，色粉本公司可以提供。

2

对于重载地面修补，被修补的地面在上修补砂浆材料前需喷洒本公司的界面剂，进一步增加粘接强度。

3 对修补地方深度比较大的地方，可在配料时加入适量的粗砂，粗砂规格为：20-40目参兑比例：1:0.5。

4 施工环境温度需在5℃以上。