# 三相电压100KW柴油发电机

产品名称	三相电压100KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相 数:单相/三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

#### 三相电压100KW柴油发电机

大泽静音柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的,内燃机的较大功率受零部件的机械负荷和 热负荷的限制,称为额定功率,交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下,长期连续运转时,输出 的额定功率,通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间,称为匹配比。

#### 三相电压100KW柴油发电机

你无法阻止任何人对你作出差的评价,而你,要给予自己多一点点的温情。大泽静音柴油发电机以电子换向取代机械换向,技术上要优于有刷电机。有刷电机的碳刷易于磨损导致电机的寿命降低。可是无刷电机的效率在一定电流范围内比有刷电机差。但无刷电机行驶起来几乎没有噪声,且寿命长达10年以上。综合两者利弊分析,无刷电机还是要优于有刷电机。

#### 发电机适用范围:

建筑工地、建筑工程、公路维护建设、居家使用、超市、市政工程、外出旅行、野外露营、养殖行业、 、户外施工、园林建设、生产车间、轮船、汽车、房车、畜牧业等各种行业

#### TO120000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出: 100KW

2.备用功率: 110KW

3.额定频率: 50Hz

4.额定电压: 380v/220v

5.额定转速:1500rpm

6.相 数:单相/三相

7.启动方式: 电启动

8.功率因数: 0.8/0.9 (滞后)

9.调节方式: AVR(自动电压调节器)

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整: ± 0.5%(稳态)

12.电压波动: ± 0.5%

13.稳态调速率: ±1%

## 二、发动机技术参数:

1.动力型号: TOTO120000

2.机组耗油量: 205g/kwh

3.缸 径: 6\*130\*142MM

4.排 量: 6.4L

5.气缸排列方式:直列排列

6.气缸数量: 6缸

7.冷却方式: 封闭式水循环冷却

8.供油方式: 直喷

9.调速方式: 电子调速

10.进气方式: 自然吸气

11.机油型号: 15W/40CD

12.燃油型号: 0#轻柴油

13.柴油油箱: 300L

14.润滑油油箱: 40L

## 三、电机技术参数:

1.电机型号: TO120000ET

2.额定功率: 100KW

3.额定电流: 单363A/三210A

4.接线方式: 三相四线、Y形接法

5.防护等级: IP22

6.绝缘等级: H级别

### 四、其他配置:

1.机组外形尺寸(L×B×H):2800\*1240\*16602.机组重量(kg):1200

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

- 4.电启动保证了机组可快速启动。
- 5.新型电压自动调节器,保证了电压平稳输出。

## 五、执行标准:

1.\*\*\*\*认证ISO9001:2000 2.行业执行标准GB/T2820.5-09 六、配置 · 标准配置 1.工业用水冷柴油发动机 2.单轴承防滴式发电机, IP22防护, 绝缘等级H 3.50 环境温度散热器,双层散热 4.电启动 5.标准空气过滤器 6.出线开关 7.钢制底座带防震垫 8.蓄电池