

# 耐磨电液控动刀形闸阀

产品名称	耐磨电液控动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	型号:PZ273H/X/F- 密封:硬质合金、软硬密封 介质:纸浆
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ273H/X/F-耐磨电液控动刀形闸阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭,如配置传感器或数字显示装置,可进行远距离,高空的危险地区的集中或程序控制,广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代产品。

耐磨电液控动刀形闸阀特点：

1、机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。2、无级调力，运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。3、节能，液压传动效率高达80%。4、阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。5、可控制任意阀位并可锁定。

耐磨电液控动刀形闸阀连接尺寸：

MPa

DN

L

D1

D2

H

A

B

N-M

0.6

50

43

90

110

650

160

140

4-M12

65

46

130

670

80

125

150

685

4-M16

100

52

145

170

755

200

125

56

175

790

8-M16

150

225

865

200

60

255

280

940

220

180

250

68

310

335

1030

12-M16

300

78

362

395

1180

12-M20

350

412

445

1285

400

102

462

495

1390

240

16-M20

450

114

518

550

1500

500

127

568

600

1600

1.0

100

120

135

155

185

210

8-M20

200

265

295

320

350

368

400

428

460

482

515

532

565

20-M22

585

620

**耐磨电液控动刀形闸阀注意事项：**

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；

- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要时空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。