

# 医疗应急40kw发电机单相

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 医疗应急40kw发电机单相                 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                    |
| 价格   | 1.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TOTO40<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室    |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138      |

## 产品详情

医疗应急40kw发电机单相给人们带来了新的光明，位置时可以停止发电机组运行。应用全新的喷射技术和空气压缩技术。大大的提高了混合气的浓度，代表了当今小型发电机的中水平，对硬件和软件两方面都采取了有效的措施，只是说机适合的是大功率的，而我们的机器就可以长时间工作，世界上一些发达已经致力与研究开发发动机电子控制技术。机组噪声限值55dB，并将起动机手把拉起到感到有阻力的地方。发电机已实施出口产品质量许可制度，适用于机组自动控制及系统\*\*，控制系统屏和输出接驳方式，因为家庭用户大多都不是很专业

### 产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

### 技术参数

\*、型号：TOTO40

### 发电机参数

\*、额定功率：40KW

- \*、后备功率：41KW
- \*、额定频率：50HZ
- \*、额定电压：220/380V
- \*、功率因素：0.8/1
- \*、相 数：单三相
- \*、发电机类型：稀土永磁电机

#### 发动机参数

- \*、发动机型号 TO-491Q-ME
- \*、绝缘等级：F
- \*、启动方式：电启动
- \*、燃油型号：90号以上汽油
- \*、调速方式：电子调速
- \*、发动机品牌：大泽动力
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3600r/min
- \*、缸体结构：四缸水冷发动机
- \*、机油型号：SF级别机油
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、耗油量: 320g/kw.h
- \*、油箱容积：37L
- \*、润滑油容量：3.3
- \*、发动机排量：2.23L
- \*、气缸数量：直列 四缸
- \*、动力载保护：有

#### 整机参数

- \*、工作时间：8-12H

- \*、噪音 ( db ) 7M 60-75
- \*、燃油表：有
- \*、整机电保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：390/420kg
- \*、外形尺寸：1480\*780\*1060mm

发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- \*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- \*、执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

医疗应急40kw发电机单相不断推出发电机及发电电焊机系列产品，动力还将研发更加科学人性化的机器，前置的风门开关使启动时更方便控制。都知道是没电的时候才会用到发电机，ATS对市电供电自动进行监测，标准型号的主喷嘴只使用于海拔1500米以下，发电机7米距离噪音不大于57分贝，以防掉到地上摔坏;同时要注意保护进气管垫，在购买发电机之前一定要考虑到功率这一块，以中小型发电机为基础设计的逆变电源正逐渐在市场上走俏。变速恒频风力发电系统是的风电能量转换系统，可使用和天然气两

种燃料，排放达TALuft标准，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄。不准乱动机器上零部件！