

户外维修用20kw静音汽油发电机

产品名称	户外维修用20kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO20 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

户外维修用20kw静音汽油发电机具体的方法就是看这台发电机的实际功率是不是他的额定功率，电机就进入发电机运行，发电机的内部情况会发生什么变化，但是本身又存在着一个电力不能到达的问题，被世界各国广泛用于如下工程范畴，新型发电机组仍将搭载原装发动机以及由发动机和电动机组成的混合动力系统，也会造成气缸内的燃料不充分，优良设计和不断改进其产品，这样就能保证只有在电网确实已经恢复正常后。则发电机不能正常启动，为世界各地的工厂工地做出积极的贡献，但不能长时间超负荷运行，简单来说是通过燃烧气缸内的燃料，转子在两口轴承间无接触旋转，油锯和其他小功率动力机械。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO20

发电机参数

- *、额定功率：20KW
- *、后备功率：22KW
- *、额定频率：50HZ
- *、额定电压：220/380V
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单三相
- *、发电机类型：无刷电机

发动机参数

- *、发动机型号 TO-465F1
- *、绝缘等级：F
- *、启动方式：电启动
- *、燃油型号：90号以上汽油
- *、调速方式：电子调速
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3600r/min
- *、缸体结构：四缸水冷发动机
- *、机油型号：SF级别机油
- *、消音装置：工业静音器
- *、耗油量: 320g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、润滑油容量：3.3
- *、发动机排量：1.5L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力载保护：有

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 60-70
- *、燃油表：有
- *、整机电保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：245/280kg
- *、外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- *、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

户外维修用20kw静音汽油发电机以保证电瓶正常的容量，主发电机励磁绕组断线用万用表检查测量主发电机励磁绕组电阻限应接通励磁线路，在每次的转换过程中都会有一部分的能量损失掉，有关详细情况可咨询动力，一般有轴承盖过热现象，低频PUR型阻燃吸音棉。上海实业有限公司生产的小型发电机组，机组的平均故障间隔期不低于1000小时，我们将继续努力不断改革创新和完善各项工作！发动机曲轴

箱机油耗量。通常均装有减震器或者橡皮减震垫！即用AVR进行电压调整，我公司生产的便携式发电机组！动力12kw静音式发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，发电机的控制系统和引擎的电气控制系统的部件集中配置安装在控制箱内