

BW20*30mm遇水膨胀止水条指标

产品名称	BW20*30mm遇水膨胀止水条指标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/米
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

BW20*30mm遇水膨胀止水条指标

BW遇水膨胀橡胶止水条产品质量达到了较有优势水平。该技术成果转让我公司后，几年来通过更严格的理论分析，科学实验和广泛征求用户提出的改进意见，我们又研制出BW- 型遇水膨胀止水条、BW-型遇水膨胀止水条、BW- 型（缓膨）遇水膨胀止水条、BW- 型（缓膨）遇水膨胀止水条、注浆型遇水膨胀止水条、中空加丝网型遇水膨胀止水条.形成了适应不同工程条件需要的比较完善的产品系列.

遇水膨胀止水条，简称止水条，也叫橡胶止水条、膨胀止水条、止水胶条。

遇水膨胀止水条规格型号

止水条型号：腻子型止水条，制品型止水条，注浆管止水条、加网型止水条、缓膨型止水条，其中较常用的是黑色的腻子型止水条和红色的制品型止水条。

止水带的截面有矩形、梯形、三角形等。常用规格有：20×15mm、200×30mm、20×20mm、10×30mm、20×50mm、30×50mm、50×50mm、14mm、20mm、(23)×1.8mm、30mm等几十种长度，规格尺寸，膨胀率均可根据用户需要加工订做

制品型遇水膨胀止水条是由工程橡胶有限公司（华北防水企业中）开发研制的一种既有一般橡胶制品的性能,又有遇水自行膨胀的性能的新型防水材料。止水，防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。

主要特点

- 一、在橡胶遇水后会产生至少1—5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏；
- 二、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，

而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。

三、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以清理一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性，耐化学性能和耐老化性能良好。

四、它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。

施工工艺

对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。

拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。

(4) 止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。

(5) 在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。