

# 杭州挡烟垂壁 杭州挡烟垂壁施工 蓝盾防火卷帘

产品名称	杭州挡烟垂壁 杭州挡烟垂壁施工 蓝盾防火卷帘
公司名称	杭州蓝盾防火卷帘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临平区崇贤镇独山工业区52号9幢
联系电话	15267088088 15267088088

## 产品详情

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉热销全国各地。

什么情况下需要安装挡烟垂壁?今天，就让小编为大家介绍一下：

根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定，在设有排烟设施的走道和净高不超过六米的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。

在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁，需要设置时必须严格按照消防规范执行，挡烟垂壁的作用是形成防烟分区，杭州挡烟垂壁施工，在头顶上组成若干储烟池，在火灾情况下收集烟气，防止烟气扩散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持最小距离，此距离不应大于20mm。

杭州蓝盾防火卷帘有限公司是浙江地区较早，具有生产能力的综合性公司，拥有强大的生产技术队伍，产品设计新颖、质优、款美、价廉热销全国各地。

### 挡烟垂壁控制方式

- (1) 挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。
- (2) 挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后，杭州挡烟垂壁，应能下降至挡烟工作位置。
- (3) 系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

控制方式：

(1) 挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后，杭州挡烟垂壁报警，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

(2) 挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置。

(3) 系统断电时，杭州挡烟垂壁，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。

运行性能：

(1) 卷帘式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行速度应  $0.07\text{m/s}$ 。翻板式挡烟垂壁电动下降或机械下降的运行时间应  $<7\text{s}$ 。

(2) 挡烟垂壁应设置限位装置，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

杭州挡烟垂壁-杭州挡烟垂壁施工-蓝盾防火卷帘(优质商家)由杭州蓝盾防火卷帘有限公司提供。杭州蓝盾防火卷帘有限公司 ([www.hangzhoulandun.com](http://www.hangzhoulandun.com)) 实力雄厚，信誉可靠，在浙江 杭州 的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领蓝盾防火卷帘和您携手步入辉煌，共创美好未来！