

# GRC窗套工程 麻涌GRC窗套 宝銮殿建筑材料

产品名称	GRC窗套工程 麻涌GRC窗套 宝銮殿建筑材料
公司名称	东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇金桔村横镇西路248号
联系电话	13711986207 13711986207

## 产品详情

东莞大岭山成达建材装饰经营部承接室内外装饰工程（GRC水泥构件，GRC构件，EPS泡沫线条，GRC窗套施工，外墙涂料，外墙油漆，水泥线条）；天然真石漆、氟碳漆、墙面漆等系列及旧楼改造工程。

grc构件的大应力范围标准在grc构件上面滴一滴墨水，如果墨水分散的很快，这就说明其内部结构不够密致，质量也就不好了。如果墨水滴上去没有多少变化，那么就说明石材的材质比较好。

可以用耳朵听去分辨grc构件的好坏，用另外一块材质比较好的石材去敲击大理石，如果发出比较清脆的声音，就说明大理石材质好；如果在敲击的时候你发现石材有松动或者出现裂隙，敲击的声音是沙哑的，那么这种grc石材就是地材质的大理石。

水泥强度又分为抗压、抗折、抗拉强度三种，均指水泥胶砂硬化试体承受压缩破坏、弯曲破坏、拉伸破坏时的大应力。

### grc线条安装的具体流程

1挂GRC制品按顺序就整幢建筑应由上往下挂，上口要以水平线为准，底层的挂好后，要用靠尺检查校正，不得有上下左右不齐的现象，麻涌GRC窗套，制品间离缝控制在5mm左右。

2 接缝处采用水泥砂浆加丙烯酸型胶粘剂拌匀后分三次嵌满接缝，每次嵌缝间隔24h以上。

3 制品与基层交接处用汇丽牌密封膏嵌缝，与铝合金表面的交接处用道康宁中性白色硅胶。

4 所用紧固件宜采用镀锌处理的，埋件外露部分、联接铁件、钢筋及焊缝等均应作防腐处理。

5 控制好钻孔直径和深度，严格控制膨胀螺栓的埋入深度，GRC窗套定做，符合设计要求。必要时做抗拔试验。

GRC制品的强度除取决于水泥强度外，还取决于单件表面尺寸及填料比，配置不同的筋骨支撑结构（如竹筋钢筋等）所决定的，厂家也会根据建筑需要进行科学的骨架配置，GRC结构件。

连接机制：构件必须能产生事件或者具有让程序员从语义上实现相互连接的其他机制。

grc构件是玻璃纤维增强水泥复合材料源于欧美技术，grc构件是将抗碱玻璃纤维、水泥、砂等其他复合材料按一定配比搅拌，在模具内灌溉成型，GRC窗套工程，出产造型丰硕，质感多样的产品，被广泛应用在海内外各具特色的建筑中。

GRC窗套工程-麻涌GRC窗套-宝銮殿建筑材料(查看)由东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司提供。GRC窗套工程-麻涌GRC窗套-宝銮殿建筑材料(查看)是东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司（[www.chengdajc88.com](http://www.chengdajc88.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄日强。