

# 蔬菜施肥机图片 大田温室自动灌溉施肥水肥一体机

产品名称	蔬菜施肥机图片 大田温室自动灌溉施肥水肥一体机
公司名称	山东圣大节水科技有限公司
价格	16836.00/台
规格参数	品牌:圣大节水 型号:自动施肥机 产地:山东寿光
公司地址	寿光市晨鸣工业园（文昌路与建新西街交叉口）
联系电话	0178-64474793 17864474793

## 产品详情

蔬菜施肥机图片 大田温室自动控制定时灌溉施肥的水肥一体机厂家

圣大节水ZNX-

A系列施肥机采用国内性能稳定的工业PLC和液晶显示屏，施肥机界面简单直观、设备稳定可靠。

蔬菜施肥机图片 大田温室自动定时灌溉施肥的水肥一体机能实现什么功能？

- 1、圣大节水ZNX-A施肥机可以随时查看灌溉时间和记录信息、灌溉程序信息、当前灌溉信息、每日灌溉信息、灌溉阀信息、加肥器信息等；
- 2、圣大节水ZNX-A施肥机可根据作物不同生育期灌溉施肥的次数、时间、灌水量、施肥量等，满足作物不同生育期水分和养分需要，适当增加追肥数量和次数，实现少量多次；

蔬菜施肥机厂家圣大节水，生产的该款ZNX-A智能施肥机在进口施肥机的基础上，根据所能实现的功能设计出更加符合我国国情的水肥一体化设备，圣大节水施肥机让我们的使用者更方便操作、简单易学。圣大施肥机选用国内比较稳定的工业PLC和液晶显示屏，施肥机界面简单直观、设备稳定可靠、省水省肥省人工。

蔬菜施肥机图片 大田温室自动控制定时灌溉施肥的水肥一体机电路展示

以上图片为圣大节水ZNX系列自动施肥机电路图展示，从左往右依次为电源接入端子、吸肥泵接入端子、水泵接入端子，右侧为10路电磁阀接入端子。通过以上布线设置，可以让施肥机在实现自动水泵、肥泵的开启关闭，接入电磁阀之后通过设备端的触摸屏设置，可以定时自动灌溉、自动施肥，有效的节约时间和节省劳力。

水肥一体化生产厂家山东圣大节水科技有限公司，可以提供一整套完善的物联网水肥一体化滴灌系统，从首部的灌溉水泵、水质过滤器、自动施肥机、物联网平台、气象站、肥料过滤器、施肥桶、电磁阀、灌溉主管道、滴灌管材管件等产品的生产与配套，方便客户一次性购买！

### 蔬菜施肥机图片 大田温室自动控制定时灌溉施肥的水肥一体机操作说明

蔬菜施肥机ZNX-A，液晶屏幕为7寸，高清触摸屏，联网可实现远程控制（单独定制款），施肥机；该款施肥机支持手动/自动切换功能，并可通过界面设置水泵，肥泵开启、关闭时间，每路电磁阀间隔时间，并可查看灌溉记录等，方便、省时、省力。

此界面用于自动定时控制，用户可以通过此界面设置灌溉施肥任务，根据界面上的参数，添加相应的时间即可，操作简单，一学就会。通过界面可以分别设置水泵、肥泵的开启、关闭时间，同时可以设定所有电磁阀的灌溉时间以及周一到周日的选择。

### 蔬菜施肥机图片 大田温室自动控制定时灌溉施肥的水肥一体机参数指标

蔬菜施肥机尺寸为600\*700\*1400，施肥机吸肥功率：0.75Kw，施肥机整机重：40Kg，施肥机进出水口：DN32；施肥机由：施肥泵、流量传感器、变频器、电磁阀等部分构成；三吸肥通道，可控制8个电磁阀，广泛应用于蔬菜、大棚、果园、园林大田、园艺等领域；定量灌溉施肥，实时监控水肥比例，充分提高养分利用率，温控湿控，操作简单

### 蔬菜施肥机图片 大田温室自动控制定时灌溉施肥的水肥一体机优势介绍

圣大节水蔬菜施肥机，ZNX-A施肥机带7寸液晶显示屏，程序带记忆功能，施肥机支持485接口，施肥机三路吸肥通道，比例手动可调，不仅节约用水，更能合理调节、科学用水、高效用水，具有施肥机省水省肥、智能自动、增产增收、减轻病害、省工省力、操作方便，改善品质，提高经济效益的优势。

### 蔬菜施肥机图片 大田温室自动控制定时灌溉施肥的水肥一体机细节优势

圣大节水施肥机增加角座式止回阀，防止管道水流倒流

圣大节水施肥机三通管道采用台湾加厚PVC化学级管道，耐磨耐腐蚀，抗酸碱耐高温

圣大节水施肥机框架采用加厚铝合金，坚固扎实耐磕碰，美观大方上档次

施肥机电器一律采用进口施耐德品牌，卓越品质确保施肥机运行安全。

### 蔬菜施肥机图片 大田温室定时灌溉施肥的水肥一体机操作使用注意事项：

- 1、使用圣大节水该款ZNX-B智能施肥机必须配用相应的带过载保护、短路保护等保护功能的启动保护器。

- 2、设备启动运转后，应进行监视检查，确定电压、电流、出水量、管路密封、滴水元器件出水情况等，一切正常后方可正式投入使用。
- 3、每个作业季节前，应检查该设备上的水表、压力表、接头、三通、滴水原件等工作部件有无裂纹、变形和堵塞。
- 4、影响该设备安全的部位切忌改装。

#### 蔬菜施肥机图片 大田温室自动控制定时灌溉施肥的水肥一体机介绍

- 1、施肥通道有3个，每个施肥通道均配备有流量计，可以显示当前所施肥料的流量；
  - 2、3通路吸肥通道，并配备有流量调节阀门，可以根据实际需要调整施肥流量；
  - 3、浮子流量计精准显示瞬时施肥流量
  - 4、外部可控制原有灌溉系统定时定量启动，包括1路主泵输出、10路灌区阀门；
  - 5、7寸英文界面触摸显示屏，简便易操作，可依据设定的灌溉施肥程序自动执行轮灌任务，无需人工操作，定时定量省工精确。
- 施肥机程序手动、自动可调，并且可以在界面上控制您的水泵和肥泵，还有电磁阀的开启、关闭等操作