

管廊用30x50PZ制品型遇水膨胀止水条

产品名称	管廊用30x50PZ制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司生产的遇水膨胀止水条主要有两种，一种是黑色BW腻子型，另一种是红色PZ制品型。这两种止水条都是靠吸水后，自积会膨胀。然而这两种型号的止水条膨胀比例不一样，BW型遇水膨胀止水条膨胀比例一般有三种%；%；%。PZ制品型遇水膨胀止水条体积膨胀倍率 %-%和体积膨胀率 %-%。遇水膨胀止水条的优缺点遇水膨胀止水条以性能优良的膨润土为基础材料，通过物理和化学改性，使其既具有吸水膨胀的功能，又有一般弹性体的弹性，在约束条件下使用能止水止漏，效果。

制品型遇水膨胀止水条通用名称：PZ制品型遇水膨胀止水条、BF制品型遇水膨胀止水条、遇水膨胀橡胶制品型遇水膨胀止水条膨胀率有四种：150%、250%、400%、600%。制品型遇水膨胀止水条不同于一般橡胶制品，它是经过硫化成型，具有优良的回弹性，延伸性，又具有弹性密封止水的作用，而且还可以遇水膨胀，以水止水。

制品型遇水膨胀止水条产品特点：

- 1、 本产品具有优良的弹性、延伸性和膨胀止水性能，在水中膨胀1-5倍，膨胀后仍保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀不受水质的影响。
- 2、 制品型遇水膨胀止水条的止水性能基本不受温度影响。
- 3、 耐水性好、耐化学介质、不含有害物质，不污染环境，属环保产品。
- 4、 可根据客户需求加工定做任意形状，能和一般橡胶复合制成复合型的防水材料。
- 5、 遇水膨胀橡胶止水条可以依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，当二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。

6、止水条在遇到水后会逐渐膨胀，膨胀可以人为控制，一方面堵塞可能存在的毛细孔隙来达到止水的目的、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体。

7、比普通止水条相当具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用遇水膨胀橡胶止水条重新堵漏。

衡水天鹏橡塑制品有限公司是合格的橡胶止水带生产厂家，专注于生产背贴式橡胶止水带,钢板止水带,橡胶止水带生产厂家,中埋式钢边止水带，桥梁伸缩缝，桥梁支座等工程橡胶系列产品的生产与销售，同等价格比品质，同等品质比服务等系列产品于一体的生产厂家。公司生产设备完备，制造工艺合理，检测手段齐全，产品质量稳定。公司在严格执行生产标准，注重产品质量的同时，还积极与客户进行沟通，了解客户的需求，认识到我们的不足，并为客户提供和及时的售后服务。公司设备齐全，工艺先进，技术力量雄厚，产品实行严格的科学管理和检测手段，并较大限度地满足用户的需要。

我厂具有一个团结向上，积极勤奋的团队，一批高素质人才，完善的检测和生产设备，先进的制造工艺，稳定的产品质量，保证本企业产品出厂合格率。 第二选择讲诚信的生产厂家，这一点至关重要，凡是讲诚信的厂家永远不会以次充好，哪怕是拒绝合作，也不会刻意的欺骗用户，在这里我们向大家隆重的推荐衡水百进双组份聚硫密封胶厂家，的湖城诚信家，双组份聚硫密封胶每箱价格是多少。

B料)按一定配比，充分混合均匀，这一点非常重要，很多用户在使用过程中不能达到产品的性能都是因为疏忽了搅拌缓解，产可按客户工艺的具体要求进行调整，双组份聚硫密封胶在生产过程中，对车间温度也是有严格要求的。 箱内放置的数量会有所不同，型号为30mm*20mm的产品可放置25米，内分5件，每件5米，一，腻子型遇水膨胀止水条包装说明:统一采用纸箱包装，每箱重量均在25公斤左右，由于产品型号不同，箱内放置的数量会有所不同。