

单头发热管公司 单头发热管 无锡浩恒电热

产品名称	单头发热管公司 单头发热管 无锡浩恒电热
公司名称	无锡浩恒电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区江溪街道金城东路299号
联系电话	15006180010

产品详情

单头电热管的损坏情形主要有：

- 1.漏电（现象为自动断路器或漏电保护开关跳闸，电热管无法加热），单头发热管，占加热器故障的90%以上
- 2.不加热（内部电热丝烧断或接线盒处断线）
- 3.电热管破I或断裂（电热管裂缝，电热管被腐蚀破I等）

单头电热管的损坏处理方法：

- 1.对于漏电要确认漏电点，如是电热管本身，可用烤箱烘烤，如绝缘阻值上不去的话，那可能要更换电热管，如为接线盒进水用热风枪吹干，如为导线破皮用胶布包缠好或更换电线即可。
- 2.如单头电热管不加热，对于电热管内部断线，无法修复只能更换；如线路或接头断路或松动重连接即可。
- 3.对于电热管破I或断裂，则只有更换。

电加热管外壳材质的选择主要取决于加热介质！

单头加热管电加热管外壳材质的选择主要取决于加热介质，要求管子在加热介质中具有较好的耐腐蚀性能，从而获得较长的使用寿命。

单头加热管各种管子材料对各种加热介质的耐腐蚀性能见：液体电加热器选材表【注意：可能文件稍微比较大，若点击不能立即加载，可以刷新一下加载页面，即可显示，若还是看不到，可以联系我们】

表格中主要的是针对一些腐蚀性液体的选材，其实在我们的正常工业设备中，常见的主要是加热水跟空气，而这一类的加热介质，我们通常使用最广泛的莫过于不锈钢304、不锈钢321、不锈钢316、不锈钢310S等

单头发热管电热管不锈钢材质有许多不同的牌号，单头发热管厂，比如不锈钢304，不锈钢321，不锈钢316L，不锈钢310S等。常规无碱性的水以及油加热时用不锈钢304即可，单头发热管厂家，有一些酸碱性的液体用不锈钢316L，但是强酸强碱不适合用不锈钢316L，从耐温的角度来看的话，一般工作温度在300度左右的用不锈钢304即可，工作温度在500度左右的建议使用不锈钢321，温度再高就建议使用不锈钢310S。

电加热管的特点1：结构简单、用料省、成本低

电加热管结构简单，所用合金电热丝由于不易氧化，电热丝表面负荷可选大，单头发热管公司，即可采用较小的截面电热丝，这样大大减少电热丝用料。另一方面，由于电热丝外面有金属护套，并被密实埋置在填充料中无相对位移，因此有可能采用脆性较大的铁基合金丝来代替镍基合金丝，这样就又节省了大量稀有金属。降低了产品成本和投资费用。

电加热管的特点2：使用安全

填充料采用绝缘良好的导热材料，在高温工作状态下也具有良好的电气性能，使用安全性高。

电加热管的特点3：可以弯成各种形状

电加热管在制造时是按直管生产，制造好后可以弯成各种所需要的形状。（常见的如：U型电加热管、W型电加热管等）

电加热管的特点4：拆装方便

由于电加热管是一个独立的部件，因此在使用中发生损坏时更换方便。

单头发热管公司-单头发热管-无锡浩恒电热(查看)由无锡浩恒电热科技有限公司提供。单头发热管公司-单头发热管-无锡浩恒电热(查看)是无锡浩恒电热科技有限公司（www.wxhaoh.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。