

# 冷却塔维修，冷却水塔配件更换

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 冷却塔维修，冷却水塔配件更换          |
| 公司名称 | 苏州良利星冷却设备有限公司           |
| 价格   | 1.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:良壹<br>产地:苏州<br>包装:散装 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市开发区前进东路291号楼2215室 |
| 联系电话 | 15862658796             |

## 产品详情

产品结构: (1) 面板: 玻璃钢材质, 表面光洁美观, 耐腐蚀, 防老化。(2) 填料: 为改性聚氯乙烯双向点波片, 热力性能好, 气流阻力小, 刚性好, 耐热75、耐寒、阻燃。(3) 风机: 叶片材质为合金铝板。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀等特点。(4) 电机和减速机: 为外协设备。(5) 布水槽: 玻璃钢材质, 配水均匀, 超低噪声型有盖板可蔽光, 防杂物飞入, 减少溅水声。(6) 消声罩: 玻璃钢材质, 内粘空腔式阻燃型聚氯乙烯薄膜消声材料。(7) 百叶窗: 玻璃钢材质, 可防水溅出, 并可使进塔气流均匀。(8) 水箱: 玻璃钢材质, 起集水作用, 设有自动补充水设施, 可闭路循环直接吸水。(9) 骨架: 为折边型钢组装结构, 刚性好, 重量轻, 运输、安装方便, 热镀锌防腐。性能与选择1、设计参数: 1) 标准工况: 进水温度 $t_1=37$ , 出水温度 $t_2=32$ , 设计湿球温度 $=28$ , 即水温度 $t=5$ , 冷幅高 $t_2- =5$  2) 中温工况: 进水温度 $t_1=43$ , 出水温度 $t_2=33$ , 设计湿球温度 $=28$ , 即水温度 $t=10$ , 冷幅高 $t_2- =6$  3) 高温工况: 进水温度 $t_1=60$ , 出水温度 $t_2=35$ , 设计湿球温度 $=28$ , 即水温度 $t=25$ , 冷

苏州冷却塔,上海冷却塔,浙江冷却塔