

三相电度表价钱 徐州三相电度表 森维电子公司

产品名称	三相电度表价钱 徐州三相电度表 森维电子公司
公司名称	江苏森维电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏无锡宜兴市
联系电话	15306158947

产品详情

三相智能电能表特点及产品参数

产品功能

采用专用计量芯片，三相电度表报价，计量双向有功和四象限无功电能。主要器件采用高质量的、专为电能表设计的专用元器件。显示采用带背光的大屏幕LCD显示器。RS485通信接口采用独立电源供电，三相电度表采购，并具有防静电和浪涌保护电路。采用高稳定、低功耗、具有实时温度补偿的超高精度实时时钟，徐州三相电度表，可以确保自然环境下一年内实时时钟误差小于2分钟。显示信息：当月和上月月度累计用电量、各费率累计电能量示值和总累计电能量示值、当月日期时间、报警代码或提示、通信状态提示、电能表的表号等。主要功能：电能计量、显示功能、时钟时段及费率功能、校时、测量及监测、事件记录、冰结、停电抄表、数据储存、清零、通信、脉冲输出、负荷控制、参数设置等。通讯方式：RS485、红外（标配）。外壳采用模块化设计，结构牢固、阻燃、抗老化、密封性能好，功能可扩展。

三相智能电能表辅助功能

功能如下：

- 1) 可记录内部电池工作时间。

2) 记录并显示当前电压、电流、瞬时有功、瞬时无功、视在功率、功率因数、相角及频率。

3) 可记录电表当前1分钟有功平均功率、当前有功需量和当前无功需量。

4) 可记录当前电表的运行状态，包括：电表类型、电表运行状态字1~7、电池电压、当前所处的时区/日时段表号/时段/费率、波特率特征字、公共假日及时区状态字等等。

三相智能电能表技术指标

技术指标| 准确度等级：有功 0.5S级 无功2级

| 额定频率：50Hz

| 起动电流：0.001In (0.5S级) 无功0.004In (2级)

| 潜动：具有防潜动逻辑设计

| 外型尺寸：265mm 170mm 75mm

| 重量：约2.4kg

| 电气参数：正常工作电压 $0.8U_n \sim 1.1U_n$ 极限工作电压 $0.7U_n \sim 1.2U_n$ 电压线路功耗

2W和5VA 电流线路功耗 < 1VA 时钟电池电压3.6VDCI 费率工作参数：时钟准确度(日误差) 0.5S

(23) 电池容量 1200mAh 停电后数据保存时间 10年(用新电池)| 气候条件：正常工作温度 $-25 \sim +60$

极限工作温度 $-40 \sim +70$ 贮存和运输温度 $-40 \sim +70$ 贮存和工作湿度 85%|

技术参数：费率数4时段数12显示液晶通讯RS485口：1200bps ~ 9600 bps

红外接口：1200bps通讯规约《DL/T645-2007多功能电能表通信协议》

三相电度表价钱-徐州三相电度表-森维电子公司(查看)由宜兴市森维电子有限公司提供。三相电度表价钱-徐州三相电度表-森维电子公司(查看)是宜兴市森维电子有限公司(www.senweiwulian.net)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。