

多股铜芯阻燃钢丝铠装控制电缆ZR-KVVR32

产品名称	多股铜芯阻燃钢丝铠装控制电缆ZR-KVVR32
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:铠装控制电缆 ZR-KVV:多股铜芯,阻燃钢丝 大成:KVVRP32机床用电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

钢丝铠装屏蔽控制电缆KVVP32;KVVRP32;KVVP2-32 RVV32 RVVP32 KVVR32

机床电缆BVR系列RVV系列KVVRP32系列床电缆BVR系列RVV系列KVVRP3列.矿用控制电缆型号:MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVP

多股铜芯聚乙稀绝缘聚乙稀护套阻燃钢丝铠装屏蔽控制电缆ZR-KVVRP32;和多股铜芯聚乙稀绝缘聚乙稀护套阻燃钢丝铠装控制电缆ZR-KVVR32;

多股铜芯聚乙稀绝缘聚乙稀护套阻燃钢丝铠装屏蔽双绞控制电缆ZR-KVVSP

多股铜芯阻燃钢丝铠装屏蔽控制电缆 ZR-KVVRP32

多股铜芯阻燃钢丝铠装控制电缆ZR-KVVR32

聚氯乙烯采用 105 阻燃料其绝缘结构采用来耐火复合绝缘结构。

规格:

截面	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4	6	15mm ² 及以下	2.5mm ² 以上
A类	1/0.80	1/1.13	1/1.38	1/1.78	1/2.25	1/2.76	聚氯乙烯 护	氟塑料 护套	聚氯乙 烯护 套
B类	19/0.1	19/0.2	19/0.3	49/0.3	49/0.3	2-61 芯	2-37 芯	4-27 芯	4-14 芯

技术指标:

性能项目		标称截面	技术指标						
			0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4	6
导体直流电阻 (20℃)	/km	A类	36.0	24.5	18.1	12.1	7.41	4.61	3.08
		B类	39.0	26.0	19.5	13.3	7.98	4.95	3.30
试验电压	V/5min		3000 不击穿						
绝缘电阻	MΩ.km		1000						
耐火特性			通过 A 类、B 类 (按 GB12666.5-90 试验)						
阻燃特性			通过 A 类 (按 GB12666.5-90 试验)						