

## 矿用控制电缆执行标准：MT818-1999

产品名称	矿用控制电缆执行标准：MT818-1999
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:支承式通信电缆 支承式通信电:矿用控制电缆 大成:煤矿用控制电缆导体
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999 2、矿用阻燃控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V 及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。3、矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号 规格范围 使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKV20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVV32,MKV30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1,MKV22-1 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 4、使用特性：

的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。 销售生产各类煤矿用阻燃通信电缆|煤矿用阻燃通讯电缆|煤矿用阻燃控制电缆|煤矿用信号电缆|矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用控制电缆|矿用信号电缆|矿用电缆|信号电缆|通讯电缆|通信电缆|煤矿用电缆|市内通信电缆|屏蔽信号电缆|屏蔽控制电缆|铠装通信电缆|充油通信电缆|计算机屏蔽电缆|计算机电缆|煤矿电缆|支承式通信电缆|煤矿用通信电缆|煤矿用控制电缆|矿用阻燃电缆|塑料绝缘控制电缆|铁路信号电缆|通信电源用阻燃软电缆|阻燃电缆|矿用监控电缆，市内通信电缆主