

# 科华YTR3350UPS电源50KVA45KW参数型号

产品名称	科华YTR3350UPS电源50KVA45KW参数型号
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:YTR3350 品牌:科华 功率负载:50KVA45KW
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

## 产品详情

科华YTR3360参数不要使用密闭容器和具有积存易燃气体构造的容器盛装电池。为避免积存易燃气体，请使用上、下带有通气孔的电池容器。如积存易燃气体，起火时会毁坏电池的容器。3.把电池放入设备内使用时，为防止电池的温度上升，好把电池设置在机器的下部，并且在排列电池时，要使电池之间的温度差在3 以下，还要考虑容器的换气孔等等。另外，避免电池接触机器的内壁或相互接触。4.将电池固定好，避免受振动和冲击。将电池固定在机器内部以后，长时间使用时，请勿倒立使用。固定电池时，注意不要将固定电池用的装置（或粘用标识）压住上盖，上盖下面有排气阀。如果压住覆盖在排气阀上的上盖，电池内产生的气体就不能逸出。

科华蓄电池的正确使用：

- 1.电池安装过程中要避免电池短接或接地。蓄电池组与充电器或负载连接时，应将电池组中一个端子导电连线断开，充电器或负载电路开关应位于“断开”位置，以防止短路，并保证连接正确，蓄电池的正极与充电器的正极连接，负极与负极连接。
- 2.电池外壳不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，应配备专用干粉灭火器具。
- 3.蓄电池是湿荷电态出厂，安装使用前请逐只检查单体电池的开路电压，正常情况下应不低于2.08V/单体。若低于此值，需补充电后再使用。
- 4.电池安装使用前，请逐只检查每只电池安全阀是否牢固，若有松动，应立即旋紧。
- 5.与单体电池连接的系统可能有高电压，安装时应注意避免电击的危险。
- 6.在操作条件允许的情况下，可以将电池架与地面的埋铁进行焊接。

7.在电池架安装过程中禁止损坏电池架零部件的表面涂层。

科华蓄电池的使用范围：

蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外），经营“三来一补”业务。蓄电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主技术，具有良好的循环寿命，是太阳能光伏、风能发电等储能系统理想的、可靠的电源，可以广泛应用于太阳能光伏路灯、庭院灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯、光伏水泵提水系统、边防哨所海岛驻军供电系统、自动化控制电源、水温自动测报电源以及屋顶光伏电源等使用场合。

电解液密度低，内阻大，隔板内阻大。

c. 正极板弯曲及极板硫酸化。

d. 放电设备与蓄电池连接接触电阻大。

e. 极群短路，极板连电。

f. 活性物质脱落