

重庆负离子植物精华素 负离子植物精华素销售 长鑫

产品名称	重庆负离子植物精华素 负离子植物精华素销售 长鑫
公司名称	广东长鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区富安工业区
联系电话	13928213516

产品详情

广东长鑫环保科技有限公司(旗下品牌“一桶天下”)致力于环境治理及健康产品研发,生产及销售,公司成立负离子应用研发机构。专业研发负离涂料产品、负离子汽车除味产品、负离子室内除味产品、立足我国独有植物资源。潜心研发出具有释放小粒径负离子的“植物精华液”,经特殊工艺复合植入系列产品,使之具备无源释放负离子功能。

在追求个性化、多元化的今天,传统的墙面涂料装饰,已经不能满足人们对美好家居生活的追求,艺术涂料作为近些年新兴的墙面装饰材料,具有绝r佳的装饰效果,且环保无毒,重庆负离子植物精华素,包含了传统油漆的功能,把装饰功能发挥至r极r致。那么艺术漆如何施工?主要工艺程序有哪些?施工时需要注意修什么呢?我们一起来看看吧!

一、艺术涂料施工工艺

1、准备工具

艺术漆看上去虽然复杂,且施工工具繁多,但施工方法简单,负离子植物精华素招商,极具创意性。施工工具可用天然海藻、刮板、专用批刀、喷枪、无绒布、毛手套、毛刷,甚至可用报纸、皮革、线绳等,根据个人创意而决定表现效果。负离子植物精华素价格。

广东长鑫环保科技有限公司(旗下品牌“一桶天下”)致力于环境治理及健康产品研发,生产及销售,公司成立负离子应用研发机构。专业研发负离涂料产品、负离子汽车除味产品、负离子室内除味产品、立足我国独有植物资源。潜心研发出具有释放小粒径负离子的“植物精华液”,经特殊工艺复合植入

系列产品，使之具备无源释放负离子功能。

2、注意防水要施工到位。要注意墙的转角部位要处理成圆弧型再进行涂刷，且涂刷不能过厚(总厚度不超过2mm);穿件管道都要用套管套好，高管和墙体的孔洞要用堵漏王填充好，且涂刷防水材料要刷至套管10cm高并不能过厚;

3、，注重防水涂刷的高度。一般墙体上翻涂刷30cm高;淋浴区周围墙体上翻涂刷180cm高或至墙顶位置;有浴缸的位置上翻涂刷比浴缸高30cm。

4、做好试水试验。防水涂料涂刷完形成防水层后(大概24小时后)，蓄水20cm高，24小时后看水有无明显减少或去楼下看楼顶是否有湿水点，没有就表示防水施工成功。负离子植物精华素价格。

广东长鑫环保科技有限公司(旗下品牌“一桶天下”)致力于环境治理及健康产品研发，生产及销售，公司成立负离子应用研发机构。专业研发负离子涂料产品、负离子汽车除味产品、负离子室内除味产品、立足我国独有植物资源。潜心研发出具有释放小粒径负离子的“植物精华液”，经特殊工艺复合植入系列产品，使之具备无源释放负离子功能。

艺术涂料施工工序相对复杂，工期看对应效果。艺术涂料施工通常是个部分：基层处理（裂缝处理、找平等工序），检查墙体腻子层要牢固、平整、干净等；到刷漆的步骤时需要等上一层漆膜完全干后才能刷第二遍期，再涂刷面层涂料做造型效果等，工期时间相对比墙纸长。

墙纸：墙纸的基层处理要求不高，但是要注意的是因为墙纸容易受潮，贴墙纸，一次贴完就好，比艺术涂料更省时。

艺术涂理性优越:应用年限很长，采用有着卓越的耐用久性的基料，优质的抗碱防霉材料，负离子植物精华素批发商，阻止基材碱性物质析出造成涂膜脱落或泛碱，产品施工属无缝连接。不易剥落、起皮、开裂的理化性能是被替代产品壁纸所不能达到的。而且表面的污迹易于清洁，可时时保持墙面的完美整洁，经久耐用，持久靓丽。艺术涂料的使用寿命则在15年有的甚至更长。

墙纸：墙纸因为是材料是以纸质而基材制作而成的在耐久性能上少差，寿命通常是3-5年。虽然现在已经研发了多种不同材质的墙纸，如：PVC墙纸、布壁纸、木纤维壁纸等，但在耐久度上始终没有较大的提升。负离子植物精华素价格。

重庆负离子植物精华素-负离子植物精华素销售-长鑫(推荐商家)由广东长鑫环保科技有限公司提供。重庆负离子植物精华素-负离子植物精华素销售-长鑫(推荐商家)是广东长鑫环保科技有限公司(www.yitongtx168.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖先生。